



## 94-100-02

Connettore rapido per giunte - cavo 0,4-0,9mm<sup>2</sup> - 26-19 AWG - Perforazione isolante IDC

Le dimensioni ridotte dei connettori 94-100-02, resistenti ai solventi, riducono al minimo il diametro esterno della giunzione. Le due porte accettano conduttori in rame anche di diametro differente. Il connettore è riempito con un sigillante per fornire resistenza all'umidità.

Connettore Rapido - Trefolo + Rigido - 26-19 - Contatti dorati

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente min:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	50 V
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	no
Tensione di tenuta	N/A
Tensione min	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

### Caratteristiche Generali

Per cavo:	N/A
Adatto per tipo conduttore:	Trefolo + Rigido
Colore RAL:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Nr. Poli:	1
AWG:	26-19
Tipo Connettore B:	N/A
Classe ETIM:	EC001052
Serie:	UY2

Adatto per placca	N/A
Colore	Arancione
Tipo Confezione	Sacchetto
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Foglio tecnico	UY2
Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Marca	Alpha elettronica

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -30/70 °C

Umidità atmosferica relativa 0-95% RH

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro conduttori max:	2,08 mm
Dimensione chiave:	N/A
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Placcatura contatti:	Contatti dorati
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Diametro filetto	N/A
Filetto PG (DIN40430)	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Corpo	PC
Montaggio	Volante
Sezione conduttori	0,4-0,9 mm <sup>2</sup>
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	N/A

## Disegni Tecnici

