

94-101-04

Connettore rapido per giunte - cavo 0,9-1,3mm² - 19-16 AWG - Perforazione isolante IDC

Connettore in linea a quattro fili sigillato resistente all'umidità per conduttori in rame o acciaio rivestiti in rame.

Connettore Rapido



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Corrente min: | N/A |
| Frequenza: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Resistenza: | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tipo condensatore: | N/A |
| Tolleranza capacità: | N/A |

| | |
|--------------------|-----|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Dielettrico | N/A |
| Frequenza max | N/A |
| Potenza | N/A |
| Potenza | N/A |
| Resistenza ESR | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tensione min | N/A |
| Tolleranza | N/A |
| Vita utile | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|--------------------------|----------|
| Per cavo: | N/A |
| Colore RAL: | N/A |
| Genere A: | N/A |
| Genere di potenziometro: | N/A |
| Numero totale vie: | N/A |
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Classe ETIM: | EC001052 |
| Serie: | UDW2 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Adatto per placca | N/A |
| Tipo Confezione | Sacchetto |
| Genere B | N/A |
| Ingressi e uscite | N/A |
| Tipo Connettore A | N/A |
| Tipo Potenziometro | N/A |
| Marca | Alpha elettronica |

Caratteristiche Termiche

| | |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -30/70 °C |
|------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Umidità atmosferica relativa | 0-95% RH |
|------------------------------|----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Altezza dado: | N/A |
| Angolo di rotazione: | N/A |
| Coperchio: | N/A |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro conduttori max: | 4,4 mm |
| Dimensione chiave: | N/A |
| Fissaggio: | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Guidacavo: | N/A |
| Lunghezza: | N/A |
| Lunghezza filetto: | N/A |
| Spaziatura derivazioni: | N/A |
| Terminazione: | N/A |

| | |
|---------------------------|-----|
| Altezza rondella | N/A |
| Cicli di inserzione | N/A |
| Diametro | N/A |
| Per cavo | N/A |
| Diametro filetto | N/A |
| Filetto PG (DIN40430) | N/A |
| Forza spina-presa | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Larghezza dado | N/A |
| Lunghezza albero | N/A |
| Materiale Pista | N/A |
| Superficie albero | N/A |
| Tipo contatto | N/A |

Disegni Tecnici

