



94-110

Tester per cavi HDMI

Il 94-110 è uno strumento indispensabile per l'installazione e la verifica di cavi audio-video HDMI.

Adatto per testare la continuità del cavo e la corretta polarità dei connettori.

E' possibile testare il cavo in due modalità:

- Tramite unità principale: Collegare il cavo HDMI tra il connettore Main e Remote;

Tramite unità remota: Collegare il cavo HDMI tra il connettore Main e l'unità remota.

Tester per cavi HDMI con prese tipo A.

Testa la connessione con indicatori LED per 19 singole linee

Segnalazione LED di connessione e guasto

Segnalatore ottico ed acustico

Alimentazione: batteria 9V non fornita

Tester Cavi HDMI



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Frequenza: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Resistenza: | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tolleranza capacità: | N/A |

| | |
|--------------------|-----|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza max | N/A |
| Potenza | N/A |
| Potenza | N/A |
| Resistenza ESR | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tolleranza | N/A |
| Vita utile | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|--------------------------|----------|
| Per cavo: | N/A |
| Colore RAL: | N/A |
| Genere A: | N/A |
| Genere di potenziometro: | N/A |
| Numero totale vie: | N/A |
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Classe ETIM: | EC000305 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Adatto per placca | N/A |
| Tipo Confezione | Scatola |
| Genere B | N/A |
| Ingressi e uscite | N/A |
| Tipo Connettore A | N/A |
| Tipo Potenziometro | N/A |
| Marca | Alpha elettronica |

Caratteristiche Termiche

| | |
|-------------------------------|-----|
| Umidità atmosferica relativa: | N/A |
|-------------------------------|-----|

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Altezza dado: | N/A |
| Angolo di rotazione: | N/A |
| Coperchio: | N/A |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro filetto: | N/A |
| Filetto PG (DIN40430): | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Guidacavo: | N/A |
| Lunghezza: | N/A |
| Lunghezza filetto: | N/A |
| Spaziatura derivazioni: | N/A |

| | |
|---------------------------|-----|
| Altezza rondella | N/A |
| Cicli di inserzione | N/A |
| Diametro | N/A |
| Per cavo | N/A |
| Dimensione chiave | N/A |
| Forza spina-presa | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Larghezza dado | N/A |
| Lunghezza albero | N/A |
| Materiale Pista | N/A |
| Superficie albero | N/A |