

94-923G

Copriconnettore per spina RJ45 ø6,5mm - Giallo

Guidacavo - Giallo - PVC - 6.5mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Corrente min: | N/A |
| Frequenza max: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Resistenza ESR: | N/A |
| Tensione di lavoro: | N/A |
| Tensione min: | N/A |
| Tolleranza capacità: | N/A |

| | |
|----------------------|-----|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Potenza | N/A |
| Resistenza | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tolleranza | N/A |
| Vita utile | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|--------------------|-------------------|
| Per cavo: | N/A |
| Colore: | Giallo |
| Tipo Confezione: | Sacchetto |
| Genere B: | N/A |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Tipo Potenzimetro: | N/A |
| Marca: | Alpha elettronica |

| | |
|-------------------------|----------|
| Adatto per placca | N/A |
| Colore RAL | N/A |
| Genere A | N/A |
| Genere di potenziometro | N/A |
| Numero totale vie | N/A |
| Tipo Connettore B | N/A |
| Classe ETIM | EC001121 |

Caratteristiche Termiche

| | |
|---------------------------|---------|
| Classe di infiammabilità: | UL94V-2 |
|---------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro | -10/60 °C |
|-----------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Altezza dado: | N/A |
| Angolo di rotazione: | N/A |
| Coperchio: | N/A |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro cavo max: | 6,5 mm |
| Diametro filetto: | N/A |
| Filetto PG (DIN40430): | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Larghezza dado: | N/A |
| Lunghezza albero: | N/A |
| Materiale Corpo: | PVC |
| Spaziatura derivazioni: | N/A |

| | |
|---------------------------|--------|
| Altezza rondella | N/A |
| Cicli di inserzione | N/A |
| Diametro | N/A |
| Per cavo | N/A |
| Diametro cavo min | 5,5 mm |
| Dimensione chiave | N/A |
| Forza spina-presa | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Lunghezza filetto | N/A |
| Materiale Pista | N/A |
| Superficie albero | N/A |

Disegni Tecnici

