

## 95-708/03WB

Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 Bianco U/UTP 3m

Patch Cord - Cat.: 6 - U/UTP - Bianco - 3m - Spina Modulare 8P8C - Spina Modulare 8P8C



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

Applicazioni:	N/A
Attrito:	N/A
Campionamento colore:	N/A
Collegamenti:	Dritto
Colore cavo:	Bianco
Costruzione:	U/UTP
Finitura contatto :	Dorato
Formato connettori:	N/A
Guaina:	PVC
Tipo cavo:	N/A
Materiale:	N/A
Misura piatta:	N/A
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Resistenza alla trazione:	N/A
Schermatura:	Non schermato
Sezione conduttori:	24
Standard:	EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Tensione isolamento:	N/A
Terminali sonda:	N/A
Teste:	N/A
Tipo conduttori:	Trefolo
Utilizzo:	N/A

Attenuazione nominale	N/A
AWG cavo	N/A
Cat.	6
Colore	N/A
Corrente di ricarica	N/A
Diametro cavidotto	N/A
Flessibilità	N/A
Forza di introduzione	N/A
Impedenza	100 ohm
Lunghezza Cavo	3 m
Materiale conduttori	Rame Puro
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Potenza di ricarica	N/A
Restringimento	N/A
Sezione cavo	N/A
Stagno	N/A
Struttura	N/A
Tensione minima	N/A
Terminazioni	N/A
Tipo cavidotto	N/A
Tipo fibra	N/A

### Connettore A

Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Tipo Connettore A: N/A

### Connettore B

Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C

Tipo Connettore B: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

Tipo Confezione: PolyBag  
 Marca: Alpha elettronica

Classe ETIM EC001262

## Disegni Tecnici



Bianco-Arancio 1	_____	1 Bianco-Arancio
Arancio 2	_____	2 Arancio
Bianco-Verde 3	_____	3 Bianco-Verde
Blue 4	_____	4 Blue
Bianco-Blue 5	_____	5 Bianco-Blue
Verde 6	_____	6 Verde
Bianco-Marrone 7	_____	7 Bianco-Marrone
Marrone 8	_____	8 Marrone