

## 95-926/015

Bretelle fibra ottica SC-APC/SC-APC 9/125 OS2 Monomodali - 15m

Bretella Fibra Ottica - OS2 Monomodale 9/125um - VGA - 15m - SC-APC - SC-APC



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Attenuazione nominale:              | ≤0.35dB/km@1310nm ,<br>≤0.21dB/km@1550nm ,<br>≤0.23dB/km@1625nm |
| AWG cavo:                           | N/A   |
| Cat.:                               | OS2 Monomodale 9/125um  |
| Colore cavo:                        | Giallo  |
| Diametro cavidotto:                 | N/A   |
| Flessibilità:                       | N/A   |
| Forza di introduzione:              | N/A   |
| Tipo cavo:                          | Fibra ottica  |
| Materiale:                          | N/A   |
| Modalità:                           | N/A   |
| Perdita di inserzione:              | 0,3 dB  |
| Potenza di ricarica:                | N/A   |
| Raggio di curvatura min (dinamico): | 60xOD mm  |
| Restringimento:                     | N/A   |
| Standard:                           | IEC60332-1  |
| Temperatura di lavoro:              | -20 / 60 °C   |
| Tensione minima:                    | N/A   |
| Terminazioni:                       | Patchcord   |
| Tipo cavidotto:                     | N/A   |
| Tipologia:                          | VGA   |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Attrito                  | N/A          |
| Campionamento colore     | N/A          |
| Colore                   | N/A          |
| Corrente di ricarica     | N/A          |
| Diametro cavo            | 3 mm         |
| Formato connettori       | N/A          |
| Guaina                   | LSZH         |
| Lunghezza Cavo           | 15 m         |
| Misura piatta            | N/A          |
| Nome commerciale         | N/A          |
| Perdita di ritorno       | 60 dB        |
| Raggio di curvatura min  | 30xOD mm     |
| Resistenza alla trazione | N/A          |
| Stagno                   | N/A          |
| Struttura                | N/A          |
| Tensione isolamento      | N/A          |
| Terminali sonda          | N/A          |
| Teste                    | N/A          |
| Forma Cavo               | Fibra ottica |
| Utilizzo                 | N/A          |

### Connettore A

Tipo Connettore A: SC-APC

Tipo Connettore A: N/A

### Connettore B

Tipo Connettore B: SC-APC

Tipo Connettore B: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

Tipo Confezione: PolyBag  
Marca: AlphaNET

Classe ETIM EC001263

## Disegni Tecnici

