



22 - Faston 6,3mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50 Hz
Protezioni:	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso:	230Vac
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza carico min	N/A
Corrente d'uscita	800 mA
Tensione d'uscita	13,8 V

### Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	12V
Costruzione:	desktop
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CC + CV
Marca:	Alpha elettronica

Classe isolamento	II
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Indirizzo DALI	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tipo di protocollo DALI	N/A
Classe ETIM	EC011960

### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Connettori:	Faston 6,3mm
Materiale contenitore:	Plastico

Conessioni	connettore fisso
Dimensioni (LxWxH)	107 x 68.4 x 53.4mm
Raffreddamento	passivo

## BA81222

Carica batteria Piombo 13,8Vdc - 800 mA

### Caratteristiche

Ricarica tampone  
Adatto per batterie 12V, capacità compresa da 1,3Ah a 10Ah

### Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante  
Modalità di carica: a singola fase - tampone  
Indicazione di carica: Led giallo acceso  
Indicazione di fine carica: Led giallo spento  
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento  
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

Caricabatterie - 230Vac - 800mA

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

## Disegni Tecnici

