



22 - Faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|------------------------------------|--|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A |
| Corrente assorbita max: | N/A |
| Frequenza: | 50 Hz |
| Protezioni: | sovratemperatura, corto circuito, inversione |
| Tensione d'ingresso: | 230Vac |
| Tolleranza tensione d'uscita: | 5 % |

| | |
|----------------------------|--------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A |
| Forma d'onda | N/A |
| Potenza carico min | N/A |
| Corrente d'uscita | 400 mA |
| Tensione d'uscita | 27,6 V |

Caratteristiche Generali

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Adatto per batterie: | 24V |
| Costruzione: | desktop |
| Grado Protezione: | IP20 |
| Numero di canali: | N/A |
| Range Dimmerazione: | N/A |
| Tipo di dispositivo DALI: | N/A |
| Tipo regolazione: | CC + CV |
| Marca: | Alpha elettronica |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Classe isolamento | II |
| Tipo Confezione | Scatola appendibile |
| Indirizzo DALI | N/A |
| Profilo di potenza | N/A |
| Standard Qi | N/A |
| Tipo di protocollo DALI | N/A |
| Classe ETIM | EC011960 |

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|------------------------|--------------|
| Colore: | Nero |
| Connettori: | Faston 6,3mm |
| Materiale contenitore: | Plastico |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Conessioni | connettore fisso |
| Dimensioni (LxWxH) | 107 x 68.4 x 53.4mm |
| Raffreddamento | passivo |

BA82422

Carica batteria Piombo 27,6Vdc - 400 mA

Caratteristiche

Ricarica tampone
Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

Caricabatterie - 230Vac - 400mA

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Disegni Tecnici

