


## BP12-7.0

Batteria al piombo 12V 7,0Ah - AGM - VdS

Batteria - Piombo AGM - 12V - 7Ah - Connessioni: faston 4.8mm



faston 4.8mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Capacità:	7 Ah
Corrente di cortocircuito (Solo Pb):	340 A
Corrente di scarica massima:	70A @ 5s
Prof.di scarica raccomandata:	90 %
Tensione:	12 V
Tensione di carica uso ciclico:	14,5 V

Corrente di carica massima 2,1 A

Corrente di scarica impulsiva 5s

Corrente di scarica raccomandata 0,7 A

Resistenza interna (Solo PB) 36 mOhm

Tensione di carica stand-by 13,8 V

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	UPS
Tipo Confezione:	Sfuso
Marca:	join

Tecnologia	Piombo AGM
Classe ETIM	EC011878

### Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	faston 4.8mm
Grado di protezione:	IP20
Peso:	2Kg ± 5%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C
Umidità:	40 / 80 %

Dimensioni	65mm x 151.5mm x 95mm
Materiale contenitore	ABS UL94-HB
Riferimento Connettore	F1
Terminali	Faston 4,8mm.gif

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

