


BP12-7.2

Batteria al piombo 12V 7,2Ah - AGM

Batteria - Piombo AGM - 12V - 7.2Ah - Connessioni: faston 4.8mm



faston 4.8mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità:	7,2 Ah
Corrente di cortocircuito (Solo Pb):	340 A
Corrente di scarica raccomandata:	0,7 A
Resistenza interna (Solo PB):	36 mOhm
Tensione di carica stand-by:	13,8 V

Corrente di carica massima	2,1 A
Corrente di scarica massima	70A @ 5s
Prof.di scarica raccomandata	90 %
Tensione	12 V
Tensione di carica uso ciclico	14,5 V

Caratteristiche Generali

Adatto per:	Impianti d'allarme, Luci d'emergenza, UPS
Tipo Confezione:	Sfuso
Marca:	join

Tecnologia	Piombo AGM
Classe ETIM	EC011878

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	faston 4.8mm
Grado di protezione:	IP20
Peso:	2.15Kg ± 5%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C
Umidità:	40 / 80 %

Dimensioni	66mm x 150mm x 95mm
Materiale contenitore	ABS UL94-HB
Riferimento Connettore	F1
Terminali	Faston 4,8mm.gif

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

