



CT203/5

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 8K@60Hz con telecomando

Lo switch HDMI™ a 3 porte supporta 8K UHD a 60 Hz (7680x4320p a 60 Hz) consente di condividere un display o un proiettore con tre sorgenti video abilitate HDMI™. Lo switch dispone di tre ingressi indipendenti che supportano ciascuno la risoluzione 8K UHD e l'audio surround 7.1. Rimarrai stupito dal modo in cui questo switch video mantiene la qualità delle immagini Ultra HD. L'8K UHD è supportato dai più recenti dispositivi A/V e offre una risoluzione quattro volte superiore a quella del 4K. Inoltre, poiché lo switch è retrocompatibile con HD 4K e 1080p ad alta definizione, puoi essere certo che qualsiasi sorgente video avrà un aspetto fantastico nella tua applicazione di segnaletica digitale. Goditi un funzionamento senza problemi con tre diverse modalità di commutazione:

1. Commutazione manuale delle porte: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI™ con un pulsante del pannello di facile utilizzo.
2. Commutazione dal telecomando: consente di controllare lo switch a distanza.
3. Cambio porta automatico: consente la visualizzazione automatica della sorgente video attivata più recentemente.

Dispone inoltre della funzione di cambio modalità di commutazione automatica e manuale e della funzione di accensione/spengimento del ricevitore IR premendo a lungo il pulsante di commutazione per 3 e 6 secondi per soddisfare le esigenze dei clienti.

Alimentazione telecomando:

2 x batterie AAA (non incluse)

Switch HDMI® - 3 HDMI® - 1 HDMI® - CEC|Deep color|HDMI®|USB

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Alimentatore, Cavo USB, Manuale, Telecomando
Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Compatibile 4K:	si
Controllo Volume:	N/A
Distanza Extender:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Larghezza di banda:	1200MHz/12Gbps per canale (48Gbps tutti i canali)
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	12 bit/canale

Risoluzione massima: 8K UHD @ 60Hz

Sensibilità di ricezione: N/A

Supporto HDCP: HDCP 2.3

Tipo Extender: N/A

Tipologia frequenza: N/A

Topologia collegamento: N/A

Uscite ricevitore: N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc: N/A

Corrente sovraccarico max: N/A

Tensione operativa (Vmp): N/A

Tolleranza di potenza: N/A

Alimentazione Trasmettitore: N/A

Corrente di lavoro statica: N/A

Indicatore/i led di stato: Si

Isolamento uscite TV: N/A

Perdita di passaggio SAT: N/A

Perdita di ritorno: N/A

Tipo Alimentazione: Alimentatore

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione: Scatola

Marca: AlphaNET

Alimentazione Balun: N/A

Brand Compatibili: N/A

Capacità di abbinamento: N/A

Compatibile 3D: no

Configurazione iniziale: N/A

Dispositivi comandabili: N/A

Frequenza di trasmissione: N/A

Funzioni aggiuntive: CEC, Deep color, HDMI®, USB

Ingressi ricevitore: N/A

Ingresso: 3 HDMI®

Interfaccia di controllo: Tasti fisici, Telecomando

Canali: N/A

Numero di melodie: N/A

Numero max. ricevitori: N/A

Persistenza memoria: N/A

Portata massima: N/A

Retroilluminazione tasti: N/A

Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 120Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz, 4320p UHD @ 24Hz, 4320p UHD @ 30Hz, 4320p UHD @ 50Hz, 4320p UHD @ 60Hz

Supporto formati audio: Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, LPCM

Tecnologia trasmissione: N/A

Tipologia cavo: N/A

Tipologia telecomando: N/A

Uscita: 1 HDMI®

Uscite trasmettitore: N/A

Corrente operativa (Imp): N/A

Efficienza modulo: N/A

Tensione Voc: N/A

Alimentazione Ricevitore: N/A

Corrente di contatto: N/A

Impedenza: N/A

Isolamento uscite SAT: N/A

Passaggio di corrente: N/A

Perdita di passaggio TV: N/A

Potenza di carico: N/A

Classe ETIM: EC001524

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Colore:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Materiale corpo:	Metallo
Protezione Video Output:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Altitudine d'impiego	N/A
Dimensioni	56.6mm x 128.5mm x 14.5mm
Grado di protezione	IP20
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	0 / 50 °C

Installazione

Montaggio: Desktop

Disegni Tecnici

Collegamenti

