



Dati del Prodotto

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Alimentatore, Cavo USB, Manuale
Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Distanza Extender:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingressi ricevitore:	N/A
Ingresso:	SCART USB type-C
Canali:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Risoluzioni supportate:	720p @ 60Hz, 1080p @ 60Hz
Supporto standard video:	NTSC, PAL, SECAM
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Uscita:	HDMI@ Audio L/R
Uscite trasmettitore:	N/A

CT363/9/2

Convertitore da Scart a HDMI + Audio

Il convertitore da Scart a HDMI è un dispositivo universale che trasforma l'ingresso analogico Scart in uscita HDMI 1080p (60Hz). La conversione da analogico a digitale di questo modulo impiega campionamento massimo di 10 bit a 162 MSPS, espansione del livello nero/bianco, miglioramento della transizione cromatica, ampliamento della gamma dinamica, blue stretch, rilevamento automatico e conversione automatica del segnale composito in uscita 1080p (60Hz). Rende i video più vividi, offrendo le immagini HD più nitide e realistiche disponibili.

Caratteristiche:

- Non necessita di installare driver, portatile, flessibile, plug and play.
- Fornisce un'elaborazione del segnale avanzata con elevata precisione, colori vividi, risoluzioni e dettagli eccellenti.
- Supporta in ingresso i formati TV standard PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N.
- Supporta uscita HDMI a 1080p o 720p.

Nota:

- La lunghezza massima raccomandata del cavo SCART è di 3 metri
- La lunghezza massima raccomandata del cavo HDMI è di 10 metri.

Convertitore - SCART|USB type-C - HDMI@|Audio L/R

Alimentazione Balun	N/A
Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Installazione	Plug-and-play
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia	Convertitore
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tensione alimentazione DC:	5 Vdc

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Consumo energetico	5W
Corrente di lavoro statica	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	N/A
Marca:	AlphaNet

Classe ETIM	EC001467
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A
Temperatura di stoccaggio:	-10 / 60 °C

Dimensioni	68.5mm x 61.5mm x 23mm
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa	90

Installazione

Montaggio:	Desktop
------------	---------

Disegni Tecnici

