

## DB100-01B-TX

Trasmettitore aggiuntivo campanello wireless nero con pulsante cinetico, fino a 180m

Trasmettitore per DB100-01B - Tasti fisici



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

Contenuto confezione:	Biadesivo, Manuale	Alimentazione Balun	N/A
Brand Compatibili:	N/A	Capacità di abbinamento	Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Compatibile 3D:	N/A	Compatibile 4K	N/A
Conversione Audio:	N/A	Distanza Extender	N/A
Frequenza di trasmissione:	433,92 MHz	Frequenze di lavoro	N/A
Ingressi ricevitore:	N/A	Ingressi trasmettitore	N/A
Ingresso:	N/A	Installazione	Procedura accoppiamento manuale
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici	Larghezza di banda	N/A
Modalità Picture-In-Picture:	N/A	Modalità Video Wall max	N/A
Canali:	N/A	Tecnologia trasmissione	N/A
Persistenza memoria:	N/A	Portata massima	180 m
Profondità colore:	N/A	Protocolli di sicurezza	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A	Risoluzione massima	N/A
Risoluzioni supportate:	N/A	Supporto formati audio	N/A
Supporto formati video:	N/A	Supporto HDCP	N/A
Supporto HDMI:	N/A	Supporto standard video	N/A
Tipo Extender:	N/A	Tipologia	Trasmettitore
Tipologia cavo:	N/A	Tipologia frequenza	Monofrequenza
Topologia collegamento:	N/A	Uscita	N/A
Uscite ricevitore:	N/A	Uscite trasmettitore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Tipo Tensione Alimentazione	Cinetico

## Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	JOIN

Classe ETIM	EC000132
-------------	----------

## Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Colore:	N/A
Grado di protezione:	IP44
Protezione Video Output:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Altitudine d'impiego	N/A
Dimensioni	18mm x 30mm x 88mm
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	-20 / 50 °C

## Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

## Disegni Tecnici

