

## DB100-01W-TX

Trasmettitore aggiuntivo campanello wireless bianco con pulsante cinetico, fino a 180m

Trasmettitore per DB100-01W - Tasti fisici



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

Contenuto confezione: Biadesivo, Manuale

Brand Compatibili: N/A

Compatibile 3D: N/A

Conversione Audio: N/A

Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz

Ingressi ricevitore: N/A

Ingresso: N/A

Interfaccia di controllo: Tasti fisici

Modalità Picture-In-Picture: N/A

Canali: N/A

Persistenza memoria: N/A

Profondità colore: N/A

Retroilluminazione tasti: N/A

Risoluzioni supportate: N/A

Supporto formati video: N/A

Supporto HDMI: N/A

Tipo Extender: N/A

Tipologia cavo: N/A

Topologia collegamento: N/A

Uscite ricevitore: N/A

Alimentazione Balun: N/A

Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.

Compatibile 4K: N/A

Distanza Extender: N/A

Frequenze di lavoro: N/A

Ingressi trasmettitore: N/A

Installazione: Procedura accoppiamento manuale

Larghezza di banda: N/A

Modalità Video Wall max: N/A

Tecnologia trasmissione: N/A

Portata massima: 180 m

Protocolli di sicurezza: N/A

Risoluzione massima: N/A

Supporto formati audio: N/A

Supporto HDCP: N/A

Supporto standard video: N/A

Tipologia: Trasmettitore

Tipologia frequenza: Monofrequenza

Uscita: N/A

Uscite trasmettitore: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Tipo Tensione Alimentazione	Cinetico

## Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	JOIN

Classe ETIM	EC000132
-------------	----------

## Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Colore:	N/A
Grado di protezione:	IP44
Protezione Video Output:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Altitudine d'impiego	N/A
Dimensioni	18mm x 30mm x 88mm
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	-20 / 50 °C

## Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

## Disegni Tecnici

