



DC2.5-PE

Morsetto serrafilo Din DC 0,2÷2,5mm² giallo-verde

Tecnologia di connessione a vite in acciaio.

Connessione stabile e affidabile.

Ponte plug-in unico, elevata efficienza di connessione del circuito.

Meccanica con struttura robusta.

Marcatura opzionale.

Morsetto DIN - DC2.5-PE-01P-1C-00AH - a vite - Barra DIN



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Corrente min: | N/A |
| Frequenza: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Resistenza: | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tipo condensatore: | N/A |
| Tolleranza: | N/A |
| Vita utile: | N/A |

| | |
|---------------------|-----|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Dielettrico | N/A |
| Frequenza max | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Potenza | N/A |
| Resistenza ESR | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tensione min | N/A |
| Tipo Schermatura | N/A |
| Tolleranza capacità | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|--------------------|----------------------|
| Per cavo: | N/A |
| Codice produttore: | DC2.5-PE-01P-1C-00AH |
| Colore RAL: | N/A |
| Genere: | Morsetto |
| Genere B: | N/A |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| n. terminali: | 2 |
| Serie produttore: | DC |
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Classe ETIM: | EC000903 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Adatto per placca | N/A |
| Colore | Giallo-Verde |
| Tipo Confezione | Sfuso |
| Genere A | N/A |
| Genere di potenziometro | N/A |
| Nr. Poli | 1 |
| Numero totale vie | N/A |
| Tipo Connettore A | N/A |
| Tipo Potenziometro | N/A |
| Marca | Degson |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|----------------------------|-----------|
| Altezza: | 40 mm |
| Altezza rondella: | N/A |
| Coperchio: | N/A |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro filetto: | N/A |
| Dimensione chiave: | N/A |
| Fissaggio: | N/A |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A |
| Lunghezza: | N/A |
| Lunghezza filetto: | N/A |
| Montaggio: | Barra DIN |
| Spaziatura derivazioni: | N/A |
| Terminazione: | N/A |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Altezza dado | N/A |
| Angolo di rotazione | N/A |
| Diametro | N/A |
| Per cavo | N/A |
| Dimensione barra | TS35 |
| Filetto PG (DIN40430) | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A |
| Larghezza dado | N/A |
| Lunghezza albero | N/A |
| Materiale Pista | N/A |
| Sezione conduttori | 0,2-2,5 mm ² |
| Superficie albero | N/A |
| Tipo contatto | N/A |