

## JO436/200-1NW

Proiettore Led 200W - 230Vac - Bianco naturale - Serie Avant 230

Proiettore - Nero - Bianco naturale - 20000lm - 120° - 200W - 230Vac - 4000K



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Adatto per:                      | N/A       |
| Tipo Confezione:                 | Scatola   |
| Dispositivi comandabili:         | N/A       |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A       |
| Indicatore di stato:             | N/A       |
| Numero cicli di accensione:      | 15000     |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A       |
| Range Wi-Fi:                     | N/A       |
| Sezione conduttori:              | N/A       |
| Tempo di vita L70B50:            | 30000 h   |
| Serie:                           | Avant 230 |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione                  | N/A      |
| Configurazione iniziale        | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione memoria               | N/A      |
| Installazione                  | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A      |
| Piattaforme compatibili        | N/A      |
| Rischio fotobiologico          | Esente   |
| Classe ETIM                    | EC001744 |
| Marca                          | Jolight  |

### Caratteristiche Elettriche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Alimentatore:          | Integrato |
| Classe isolamento:     | I         |
| Frequenza:             | 50Hz      |
| Potenza Autoconsumo:   | N/A       |
| Potenza Canale Green:  | N/A       |
| Potenza Canale White:  | N/A       |
| Protezioni:            | N/A       |
| Tolleranza d'ingresso: | ±10%      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Carico max.            | N/A    |
| Dimmerabile            | no     |
| Potenza                | 200 W  |
| Potenza Canale Blue    | N/A    |
| Potenza Canale Red     | N/A    |
| Potenza nominale (36V) | N/A    |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Altezza:             | 470 mm         |
| Conessioni:          | Cavo libero    |
| Diffusore:           | Vetro satinato |
| Dimensioni:          | N/A            |
| Grado di protezione: | IP65           |
| Larghezza:           | 360 mm         |
| Lunghezza braccio:   | N/A            |
| Materiale attuatore: | N/A            |
| Materiale lente:     | N/A            |
| Per profili:         | N/A            |
| Peso cover al metro: | N/A            |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Colore corpo            | Nero                 |
| Diametro lente          | N/A                  |
| Dimensioni              | 60mm x 360mm x 470mm |
| Fissaggio               | Staffe Incluse       |
| Ingrandimento           | N/A                  |
| Lunghezza               | 60 mm                |
| Lunghezza cavo          | 0,5 m                |
| Materiale corpo         | Alluminio verniciato |
| Montaggio               | A parete             |
| Peso alluminio al metro | N/A                  |
| Tipologia cavo          | H05RNF               |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -20 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI:                 | 80 %  |
| Starting time:       | 0,5 s |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Colore | Bianco naturale |
| Flusso | 20000 lm        |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

## Disegni Tecnici

