



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	1
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo lampada:	Festoon

### Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Classe energetica:	F
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	31 mm
Codice RAL:	N/A
Dimensioni:	11mm x 16mm x 31mm
Forma:	N/A
Larghezza:	16 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

## JO546/4

Lampadina a Led SV8,5 - 0,7W - 10-30Vdc - Bianco freddo

### Attenzione

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Lampada Bassa Tensione - SV8.5 - Bianco freddo - 72lm - 120° - 0.7W - 12Vdc (10-30Vdc) - 6500K

Tipo Confezione	Sacchetto
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	4
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Classe ETIM	EC001959
Marca	JOlight
Tipo di led	smd 5050

Dimmerabile	no
Potenza	0,7 W
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento DC	12Vdc (10-30Vdc)

Attacco	SV8.5
Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	11 mm
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -20 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °

CRI: 80 %

Fattore mantenimento flusso: 0.96

Uniformità colore (SDCM): 6

Colore Bianco freddo

Flusso 72 lm

Starting time 0,2 s

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6500K

## Disegni Tecnici

