



JO548/21PW

Lampadina a Led E10 - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco freddo

Attenzione

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Lampada Bassa Tensione - E10 - Bianco freddo - 140lm - 200° - 1.5W - 12Vdc (10-15Vdc) - 12Vac - 6500K



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

| | |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per: | N/A |
| Configurazione iniziale: | N/A |
| Distanza visibilità: | N/A |
| Funzione memoria: | N/A |
| Installazione: | N/A |
| Numero cicli di accensione: | 10000 |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A |
| Piattaforme compatibili: | N/A |
| Rischio fotobiologico: | Esente |
| Fattore di sopravvivenza: | 0.9 |
| Marca: | JOlight |
| Tipo di led: | smd 3014 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tipo Confezione | Sacchetto |
| Dispositivi comandabili | N/A |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A |
| Indicatore di stato | N/A |
| Montaggio connettore | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A |
| Numero Led | 24 |
| Range Wi-Fi | N/A |
| Sezione conduttori | N/A |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Tempo di vita L70B50 | 20000 h |

Caratteristiche Elettriche

| | |
|-------------------------|-------|
| Carico max.: | N/A |
| Classe energetica: | F |
| Potenza: | 1,5 W |
| Potenza Canale Blue: | N/A |
| Potenza Canale Red: | N/A |
| Potenza nominale (36V): | N/A |
| Tens. funzionamento AC: | 12Vac |

| | |
|------------------------|------------------|
| Dimmerabile | no |
| Frequenza | 50-60Hz |
| Potenza Autoconsumo | N/A |
| Potenza Canale Green | N/A |
| Potenza Canale White | N/A |
| Protezioni | N/A |
| Tens. funzionamento DC | 12Vdc (10-15Vdc) |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|----------------------|-------|
| Altezza: | 30 mm |
| Codice RAL: | N/A |
| Diametro lente: | N/A |
| Dimensioni: | N/A |
| Ingrandimento: | N/A |
| Lunghezza: | 10 mm |
| Materiale attuatore: | N/A |
| Per profili: | N/A |
| Peso cover al metro: | N/A |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Attacco | E10 |
| Diametro | 10 mm |
| Dimensioni | 10mm x 10mm x 10mm x 30mm |
| Forma | N/A |
| Larghezza | 10 mm |
| Lunghezza braccio | N/A |
| Materiale lente | N/A |
| Peso alluminio al metro | N/A |

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

| | |
|------------------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 200 ° |
| CRI: | 80 % |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.96 |
| Uniformità colore (SDCM): | 6 |

| | |
|---------------|---------------|
| Colore | Bianco freddo |
| Flusso | 140 lm |
| Starting time | 0,2 s |

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6500K

Disegni Tecnici

