

KD2003/5

Alimentatore switching 15W - 5Vdc 3A - 3 Connettori

Alimentatore Fisso - switching - 230Vac - 15W - 3000mA - Nr. Connettori: 3



ø5,5 - 2,5mm



ø5,5 - 2,1mm



ø3,5 - 1,35mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza:	15 W
Potenza carico min:	N/A
Corrente d'uscita:	3000 mA
Regolazione di linea:	5 %
Tensione d'ingresso:	230Vac
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Corrente assorbita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Potenza carico	N/A
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Ripple	100 mV
Tensione d'uscita	5 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Indirizzo DALI:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV
Marca:	join

Costruzione	plugin
Grado Protezione	IP20
Numero di canali	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A
Classe ETIM	EC001781

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	integrato 1.8m
Conessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	77.94 x 43 x 69.8mm
Nr. Connettori:	3
Polarità:	invertibile

Colore	Nero
Connettori	3,5x1,35mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Materiale contenitore	Plastico
Peso	0,16 kg
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

Disegni Tecnici

Dimensioni

