



## KD7039/19

Alimentatore switching 90W - 19Vdc 4,7A - 1 Connettore COMPAQ HP

Alimentatore Fisso - switching - 100-240Vac - 90W - 4740mA - Nr. Connettori: 1



Ø7,4x5,0mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza:	90 W
Potenza carico min:	N/A
Corrente d'uscita:	4740 mA
Regolazione di linea:	5 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Potenza carico	N/A
Protezioni	sovraccarico, corto circuito
Regolazione di carico	5 %
Ripple	300 mV
Tensione d'uscita	19 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	Compaq, HP
Costruzione:	desktop
Grado Protezione:	IP20
Numero di canali:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Classe ETIM:	EC001781

Classe isolamento	II
Tipo Confezione	Scatola
Indirizzo DALI	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV
Marca	join

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8
Colore:	Nero
Connettori:	7,4x5,0mm
Materiale contenitore:	Plastico
Polarità:	positivo centrale

Cavo d'uscita	integrato 1.8m
---------------	----------------

Conessioni	connettore fisso
Dimensioni (LxWxH)	120 x 54 x 33mm
Nr. Connettori	1
Raffreddamento	passivo

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

## Disegni Tecnici

Dimensioni

