



KL994-30

Lampada d'emergenza led 1W - 230V - IP44

Luce di emergenza led a montaggio da incasso.

Indicatore verde di funzionamento.

In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Funzionamento SE: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione integrato, si accende.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz

Classe di isolamento: II

Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²

Installazione: ad incasso

Grado di protezione: IP44

Tempo di ricarica: 24h

Autonomia in caso di black-out: circa 3h

Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

Batteria LiFePO4

Tensione: 3,2V

Capacità: 1500mA

Lampada Emergenza - 1W - 6000K

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Classe ETIM:	EC001957

Tipo Confezione	Scatola
Dispositivi comandabili	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sezione conduttori	N/A
Marca	Jolight

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	1 W
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Codice RAL:	N/A
Dimensioni:	61.1mm
Forma:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Diametro	61,1 mm
Dimensioni	N/A
Materiale attuatore	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Flusso: 135 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6000K

Disegni Tecnici

Dimensioni

