

KM0600/12

Inverter Onda modificata 600W Ingresso: 12Vdc, Uscita: 230Vac - Off-grid

Inverter - Off-Grid - Sinusoidale modificata - HF - 12Vdc - 230Vac - 600W



Dati del Prodotto

Collegamenti

Cavo d'ingresso:	coppia di cavo rosso-nero 6mm2/9AWG1m
Connessioni uscita:	1 presa tedesca, 1 presa USB-A 5V 2A
Controllo remoto:	optional

Connessioni ingresso morsetti a vite M8

Contenuto confezione	Coppia cavi rosso-nero, Fusibili di ricambio, Inverter, Manuale utente
Dimensioni minime cavi	6 mm ²

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Inverter

Capacità minima batteria:	10 Ah
Carico minimo operativo:	5 W
Corrente di picco all'accensione:	80 A
Corrente di riposo:	0,03 A
Efficienza massima:	89 %
Frequenza:	50 Hz
Fusibile:	esterno
Potenza d'uscita nominale:	600 W
Protezione da sottotensione:	10±0,5
Protezioni:	Bassa tensione, Cortocircuito, Inversione di polarità, Sovraccarico, Sovratemperatura, Sovratensione in ingresso
Soft start:	no
Tensione d'uscita:	230 Vac
Tolleranza spegnimento batteria:	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	210mm x 120mm x 52mm
Peso:	1 Kg
Rumorosità:	53 dB

Caratteristiche Generali

Indicazione:	LED
Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	join

Caratteristiche Operative

Temperatura di funzionamento:	0 / 60 °C
Umidità:	20 ÷ 90 %

Caratteristiche fusibile	2x 40A
Consumo a vuoto in stand by	0,5 A
Corrente di picco effettiva	56 A
Distorsione d'onda THD	3 %
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata
Funzione restart	Sovraccarico (manuale), Sovratemperatura (automatico), Sovratensione (automatico), Tensione batteria bassa (automatico)
Intervallo tensione d'ingresso	10-15,5
Potenza d'uscita di picco	1200 W
Protezione da sovratensione	15,5±0,5
Spegnimento batteria scarica	N/A
Tensione d'ingresso	12 Vdc
Tipo batterie supportate	Piombo Acido Libero, Piombo AGM, Piombo Gel
Trasformatore d'isolamento	HF

Installazione	a parete, orizzontale
Protezione	IP20

Interfaccia di controllo	RJ12, Tasti fisici
Tipologia inverter	Off-Grid
Classe ETIM	EC001747

Temperatura di stoccaggio	-30 / 70 °C
---------------------------	-------------