

LF170/1WW

Lampada a filamento led globo - 230Vac - E27 - 8W - Bianco caldo

Lampada Filamento - E27 - Bianco caldo - 1150lm - 8W - 230Vac - 2700K



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Adatto per: | N/A |
| Configurazione iniziale: | N/A |
| Distanza visibilità: | N/A |
| Funzione memoria: | N/A |
| Installazione: | N/A |
| Numero cicli di accensione: | 10000 |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A |
| Range Wi-Fi: | N/A |
| Sezione conduttori: | N/A |
| Classe ETIM: | EC001959 |
| Marca: | JOLight |
| Tipo di led: | Filamento |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Tipo Confezione | Scatola appendibile |
| Dispositivi comandabili | N/A |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A |
| Indicatore di stato | N/A |
| Montaggio connettore | N/A |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A |
| Piattaforme compatibili | N/A |
| Rischio fotobiologico | Esente |
| Fattore di sopravvivenza | 0.9 |
| Tempo di vita L70B50 | 20000 h |
| Tipo lampada | Globo |

Caratteristiche Elettriche

| | |
|---------------------------|---------|
| Carico max.: | N/A |
| Fattore di sfasamento DF: | 0.7 |
| Frequenza: | 50-60Hz |
| Potenza Autoconsumo: | N/A |
| Potenza Canale Green: | N/A |
| Potenza Canale White: | N/A |
| Protezioni: | N/A |
| Tolleranza d'ingresso: | ±10% |

| | |
|------------------------|--------|
| Dimmerabile | no |
| Classe energetica | D |
| Potenza | 8 W |
| Potenza Canale Blue | N/A |
| Potenza Canale Red | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Altezza: | 178 mm |
| Codice RAL: | N/A |
| Diametro lente: | N/A |
| Dimensioni: | 125mm x 125mm x 125mm x 178mm |
| Forma: | N/A |
| Larghezza: | 125 mm |
| Lunghezza braccio: | N/A |
| Materiale lente: | N/A |
| Peso alluminio al metro: | N/A |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Attacco | E27 |
| Diametro | 125 mm |
| Diffusore | Vetro trasparente |
| Dimensioni | N/A |
| Ingrandimento | N/A |
| Lunghezza | 125 mm |
| Materiale attuatore | N/A |
| Per profili | N/A |
| Peso cover al metro | N/A |

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

| | |
|----------------|--------------|
| Colore: | Bianco caldo |
| Flusso: | 1150 lm |
| Starting time: | 0,2 s |

| | |
|-----------------------------|------|
| CRI | 80 % |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96 |
| Uniformità colore (SDCM) | 6 |

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 2700K

Disegni Tecnici

