

## LL9066-04-1

Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Saldare - Rosso

Indicatore LED - Rosso - 24Vdc - 15mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Adatto per:                      | N/A       |
| Tipo Confezione:                 | Sacchetto |
| Dispositivi comandabili:         | N/A       |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A       |
| Indicatore di stato:             | N/A       |
| Montaggio connettore:            | N/A       |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A       |
| Range Wi-Fi:                     | N/A       |
| Classe ETIM:                     | EC000272  |
| Marca:                           | JOIN      |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Alimentazione                  | N/A     |
| Configurazione iniziale        | N/A     |
| Distanza visibilità            | N/A     |
| Funzione memoria               | N/A     |
| Installazione                  | N/A     |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A     |
| Piattaforme compatibili        | N/A     |
| Sezione conduttori             | N/A     |
| Tempo di vita L70B50           | 50000 h |
| Tipo di led                    | 5mm     |

### Caratteristiche Elettriche

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Carico max.:          | N/A |
| Potenza Autoconsumo:  | N/A |
| Potenza Canale Green: | N/A |
| Potenza Canale White: | N/A |
| Protezioni:           | N/A |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Corrente ingresso max  | 15 mA |
| Potenza Canale Blue    | N/A   |
| Potenza Canale Red     | N/A   |
| Potenza nominale (36V) | N/A   |
| Tens. funzionamento DC | 24Vdc |

### Caratteristiche Meccaniche

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Codice RAL:          | N/A              |
| Connessioni:         | a saldare        |
| Diametro lente:      | N/A              |
| Dimensioni:          | N/A              |
| Foro incasso:        | ø12mm            |
| Lunghezza:           | 27 mm            |
| Materiale corpo:     | Ottone nichelato |
| Montaggio:           | a pannello       |
| Per profili:         | N/A              |
| Peso cover al metro: | N/A              |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Colore corpo            | Lucido      |
| Diametro                | 15 mm       |
| Dimensioni              | 27mm x 15mm |
| Forma                   | N/A         |
| Ingrandimento           | N/A         |
| Lunghezza braccio       | N/A         |
| Materiale lente         | N/A         |
| Numero di pin           | 2           |
| Peso alluminio al metro | N/A         |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Rosso

## Disegni Tecnici

