

LSMR16/7PW

Lampadina a Led GU5,3 - 105° - 6,5W - 12Vac/dc - Bianco freddo

Lampada Spot - G5,3 - Bianco freddo - 450lm - 105° - 6.5W - 12Vdc (10-15Vdc) - 12Vac (10-13Vac) - 6500K



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Classe ETIM:	EC001959
Marca:	JOlight

Tipo Confezione	Scatola appendibile
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Fattore di sopravvivenza	1
Tempo di vita L70B50	15000 h
Tipo lampada	MR16

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Classe energetica:	G
Potenza:	6,5 W
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	12Vac (10-13Vac)

Dimmerabile	no
Frequenza	50Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A
Tens. funzionamento DC	12Vdc (10-15Vdc)

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	46 mm
Codice RAL:	N/A
Diametro:	50 mm
Diffusore:	PMMA trasp.
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	50 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Attacco	G5,3
Colore corpo	Bianco
Diametro lente	N/A
Dimensioni	50mm x 50mm x 50mm x 46mm
Forma	N/A
Larghezza	50 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	105 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.94
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco freddo
Flusso	450 lm
Starting time	0,1 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6500K

Disegni Tecnici

