



## PDU100-002-12

Multipresa per rack 19" 6 prese Universali Italia P40 - Cavo 2m - Spina Italia - Nera - 1U

Armadio Rack - Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A Dritta - Nero - Cavo: 2m - Con interruttore luminoso



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Batterie incluse:             | N/A    |
| Consumo energetico operativo: | N/A    |
| Corrente di allarme:          | N/A    |
| Corrente max:                 | 16 A   |
| Potenza max collegabile:      | 3500 W |
| Tensione alimentazione DC::   | N/A    |
| Tensione max:                 | 250 V  |
| Tipo batterie:                | N/A    |
| Tolleranza d'ingresso:        | N/A    |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Classe Isolamento           | N/A |
| Consumo energetico stand-by | N/A |
| Corrente di quiescenza      | N/A |
| Frequenza                   | N/A |
| Tens. funzionamento AC      | N/A |
| Tens. funzionamento DC      | N/A |
| Tipo Alimentazione          | N/A |
| TipoTensione                | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Accensione:                  | Con interruttore luminoso    |
| Anti-manomissione:           | N/A                          |
| Colore cavo:                 | Nero                         |
| Dimensioni (LxWxH):          | 482,6 x 45 x 45 mm           |
| Fissaggio:                   | Con asole                    |
| Lunghezza fili:              | N/A                          |
| Materiale corpo:             | Lega di alluminio            |
| Nr. piedini di livellamento: | N/A                          |
| Nr. ruote con freno:         | N/A                          |
| Carico utile statico:        | N/A                          |
| Profondità utile max:        | N/A                          |
| Protezioni:                  | Messa a terra per ogni presa |
| Regolazione verticale:       | N/A                          |
| Sezione:                     | N/A                          |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Apertura                      | N/A                            |
| Cavo Alimentazione            | H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Con freno                     | N/A                            |
| Dimensioni base               | N/A                            |
| Grado di protezione           | N/A                            |
| Cavo                          | 2 m                            |
| Nr. max. ripiani              | N/A                            |
| Nr. punti di aggancio         | N/A                            |
| Nr. ruote senza freno         | N/A                            |
| Carico utile statico su ruote | N/A                            |
| Profondità utile min          | N/A                            |
| Regolazione orizzontale       | N/A                            |
| Serratura                     | N/A                            |
| Umidità atmosferica relativa  | N/A                            |

### Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

### Installazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Altezza d'installazione: | N/A |
| Area di copertura:       | N/A |
| Compatibilità rack:      | 19" |
| Modalità di connessione: | N/A |
| Range max di movimento:  | N/A |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Ambiente di utilizzo | N/A |
| Campo di rilevamento | N/A |
| Luogo d'impiego      | N/A |
| Raggio di copertura  | N/A |
| Unità rack           | 1 U |

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Regolazioni

Livello di luminosità: N/A  
Periodo di accensione: N/A

Livello di sensibilità: N/A

## Caratteristiche Generali

Abbinamento a elettrovalvola: N/A  
Attacco A: N/A  
Assemblaggio: N/A  
Colore: Nero  
Contenuto confezione: N/A  
Durata batterie: N/A  
Funzioni aggiuntive: N/A  
Indicazione ottica: N/A  
Nr. Anelli: N/A  
Numero di Prese Totali: 6  
Piattaforme compatibili: N/A  
Tipo Confezione: N/A  
Rilevazione: N/A  
Soglie d'intervento allarme: N/A  
Tipo di cabinet: N/A  
Principio di funzionamento: N/A

Attacco B: N/A  
Adatto per: N/A  
Attacco: N/A  
Tipo di spina: N/A  
Display: N/A  
Durata sensore: N/A  
Indicazione acustica: N/A  
Minimo livello sonoro: N/A  
Nr. Porte: N/A  
N. prese Universali 2P+T 10/16A: 6  
Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A  
Protezione attiva: N/A  
Sensore sostituibile: N/A  
Tipo di spina: Italia 16A Dritta  
Tipo di prese: Universale Italia P40  
Tipo parte: N/A

## Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A  
Corrente nominale: N/A  
Potenza massima carico resistivo: N/A

Corrente istantanea max: N/A  
Potenza massima carico capacitivo: N/A  
Tensione commutabile max: N/A

## Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti: N/A

## Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A  
Punti di chiusura pannelli laterali: N/A  
Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili: N/A  
Serratura pannelli laterali: N/A

## Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A  
Porta posteriore reversibile: N/A  
Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile: N/A  
Punti di chiusura porta posteriore: N/A  
Tipo chiusura pannello posteriore: N/A

## Porta anteriore

Apertura max: N/A  
Porta anteriore asportabile: N/A  
Punti di chiusura porta anteriore: N/A  
Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Aspetto porta anteriore: N/A  
Porta anteriore reversibile: N/A  
Serratura porta anteriore: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

## Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

## Gestione cavi

Apertura canaline: N/A

Posizione canaline: N/A

Numero canaline N/A

Tipo canaline N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.