

PLS-LS14500A

SAFT Pila Litio Cloruro di Tionile Li-SOCl₂ - LS14500 - AA - 3,6V 2600mAh - vassoio

AA, LS14500 - Litio/Cloruro di Tionile - 3.6V - 2600mAh



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità:	N/A
Connessione parallelo:	N/A
Corrente di carica massima:	N/A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb):	N/A
Corrente di scarica massima:	N/A
Energia:	N/A
Prof.di scarica raccomandata:	N/A
Tensione:	3,6 V
Tensione di carica uso ciclico:	N/A

Capacità	2600 mAh
Connessione serie	N/A
Corrente di carica raccomandata	N/A
Corrente di scarica impulsiva	N/A
Corrente di scarica raccomandata	N/A
Energia utilizzabile	N/A
Resistenza interna (Solo PB)	N/A
Tensione di carica stand-by	N/A
Tensione di fine scarica	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	N/A
Caratteristiche aggiuntive:	N/A
Certificazioni celle:	N/A
Codice dimensione:	AA, LS14500
Indicazioni:	N/A
Interfaccia di controllo:	N/A
Tecnologia:	Litio/Cloruro di Tionile

Adatto per	Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme
Certificazioni batteria	N/A
Cicli di vita	N/A
Codice IEC	ER14500
Interfaccia di comunicazione	N/A
Ricaricabile	no
Tipo Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Dimensioni:	ø14.55mm x 50.3mm
Materiale contenitore:	N/A
Temperatura di carica:	N/A
Temperatura di scarica:	N/A
Umidità:	N/A

Conessioni	standard
Grado di protezione	N/A
Peso	N/A
Temperatura di immagazzinamento	N/A
Terminali	Connettore-10.gif

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.