

## PU310500-24

Alimentatore da quadro 504W - 24Vdc - Con PFC

Alimentatore - da quadro - 230Vac (90-264Vac) - 504W - 504W - 21000mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Adatto per Led:	N/A
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Potenza carico:	504 W
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	0,5 %
Ripple:	150 mV
Tensione d'ingresso:	N/A
Tensione d'uscita:	24 V
Terminazione di carica:	N/A
Tolleranza corrente d'uscita:	1 %

Collegamento interno	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.95
Corrente di inrush	N/A
Frequenza	47/63 Hz
n. led serie	N/A
Potenza	504 W
Efficienza	N/A
Corrente d'uscita	21000 mA
Regolazione di linea	0,2 %
Tensione d'ingresso	230Vac (90-264Vac)
Tensione d'uscita	20-26,4 V
Tensione d'uscita massima	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A
Tensione d'uscita Min	N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	da quadro
Dimmerazione:	N/A
Grado Protezione:	IP20
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV
Classe ETIM:	EC002540

Adatto per	N/A
Classe isolamento	I
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	N/A
Tipo Confezione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A
Tipo strumentazione	N/A
Marca	AlphaTronics

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Connessioni:	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH):	230 x 127 x 40.5mm
Materiale contenitore:	Metallico
Polarità:	N/A

Cavo d'uscita	N/A
Connettori	N/A
Finitura	N/A
Peso	1,3 kg
Raffreddamento	con ventola

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-30/70 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

## Disegni Tecnici

