

## RAC-04-001

Kit 4 piedini neri regolabili per rack

Armadio Rack



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Batterie incluse:             | N/A |
| Consumo energetico operativo: | N/A |
| Corrente di allarme:          | N/A |
| Corrente max:                 | N/A |
| Potenza max collegabile:      | N/A |
| Tensione alimentazione DC::   | N/A |
| Tensione max:                 | N/A |
| Tipo batterie:                | N/A |
| Tolleranza d'ingresso:        | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Classe Isolamento           | N/A |
| Consumo energetico stand-by | N/A |
| Corrente di quiescenza      | N/A |
| Frequenza                   | N/A |
| Tens. funzionamento AC      | N/A |
| Tens. funzionamento DC      | N/A |
| Tipo Alimentazione          | N/A |
| TipoTensione                | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Accensione:              | N/A |
| Dimensioni base:         | N/A |
| Lunghezza fili:          | N/A |
| Nr. max. ripiani:        | N/A |
| Nr. ruote con freno:     | N/A |
| Carico utile statico:    | N/A |
| Regolazione orizzontale: | N/A |
| Sezione:                 | N/A |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Cavo Alimentazione              | N/A |
| Fissaggio su scatole da incasso | N/A |
| Materiale contatti              | N/A |
| Nr. piedini di livellamento     | N/A |
| Nr. ruote senza freno           | N/A |
| Carico utile statico su ruote   | N/A |
| Regolazione verticale           | N/A |
| Umidità atmosferica relativa    | N/A |

### Installazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Altezza d'installazione: | N/A |
| Campo di rilevamento:    | N/A |
| Raggio di copertura:     | N/A |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Area di copertura       | N/A |
| Modalità di connessione | N/A |
| Range max di movimento  | N/A |

### Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Periodo di accensione: | N/A |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di sensibilità | N/A |
|------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Abbinamento a elettrovalvola:    | N/A |
| Attacco A:                       | N/A |
| Assemblaggio:                    | N/A |
| Tipo di spina:                   | N/A |
| Durata sensore:                  | N/A |
| Indicazione acustica:            | N/A |
| Minimo livello sonoro:           | N/A |
| N. prese Europa/America 10A:     | N/A |
| N. prese Italia 2P+T 16A:        | N/A |
| N. prese Tedesche 2P+T 16A:      | N/A |
| N. prese Universali 2P+T 10/16A: | N/A |
| N. prese Italia USB C:           | N/A |
| Prese:                           | N/A |
| Tipo Confezione:                 | N/A |
| Sensore sostituibile:            | N/A |
| Tipo di spina:                   | N/A |
| Tipo di prese:                   | N/A |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Attacco B                    | N/A |
| Adatto per                   | N/A |
| Attacco                      | N/A |
| Durata batterie              | N/A |
| Funzioni aggiuntive          | N/A |
| Indicazione ottica           | N/A |
| N. prese Bipasso 2P+T 10/16A | N/A |
| N. prese Italia 2P+T 10A     | N/A |
| N. prese Mondo 16A           | N/A |
| Numero di Prese Totali       | N/A |
| N. prese Italia USB A        | N/A |
| Piattaforme compatibili      | N/A |
| Protezione attiva            | N/A |
| Rilevazione                  | N/A |
| Soglie d'intervento allarme  | N/A |
| Tipo di cabinet              | N/A |
| Principio di funzionamento   | N/A |

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Configurazione contatti:          | N/A |
| Corrente nominale:                | N/A |
| Potenza massima carico resistivo: | N/A |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Corrente istantanea max           | N/A |
| Potenza massima carico capacitivo | N/A |
| Tensione commutabile max          | N/A |

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

## Gestione cavi

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Apertura canaline:  | N/A |
| Posizione canaline: | N/A |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Numero canaline | N/A |
| Tipo canaline   | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.