

RF1A27U66B00

Armadio Rack a pavimento 19" - 27 unità - 600x600 - Porta in vetro - Nero - Assemblato

Armadio Rack - Nero (RAL9004) - A pavimento - 19" - 27U - 600 x 600mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Corrente max:	N/A
Potenza max collegabile:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo batterie:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Frequenza	N/A
Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tipo Alimentazione	N/A
TipoTensione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	Porta in vetro
Con interruttore:	N/A
Dimensioni base:	600 x 600 mm
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza fili:	N/A
Materiale corpo:	SPCC
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	2
Carico utile statico su ruote:	300 kg
Profondità utile min:	150 mm
Protezione sovratensione:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Sezione:	N/A

Cavo Alimentazione	N/A
Dimensioni (LxWxH)	600 x 600 x 1388 mm
Fissaggio su scatole da incasso	N/A
Indicatore luminoso	no
Materiale contatti	N/A
Nr. piedini di livellamento	4
Nr. ruote con freno	2
Carico utile statico	800 kg
Profondità utile max	480 mm
Protezione sovraccarico	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Serratura	si
Umidità atmosferica relativa	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -5 / 40 °C

Installazione

Altezza d'installazione: N/A
Campo di rilevamento: N/A
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: A pavimento
Range max di movimento: N/A

Area di copertura: N/A
Compatibilità rack: 19"
Modalità di connessione: N/A
Raggio di copertura: N/A
Unità rack: 27 U

Regolazioni

Livello di luminosità: N/A
Periodo di accensione: N/A

Livello di sensibilità: N/A

Caratteristiche Generali

Abbinamento a elettrovalvola: N/A
Attacco A: N/A
Assemblaggio: Assemblato
Colore: Nero (RAL9004)
Contenuto confezione: Chiavi serratura, Manuale, Viti
Durata sensore: N/A
Indicazione acustica: N/A
Minimo livello sonoro: N/A
N. prese Europa/America 10A: N/A
N. prese Italia 2P+T 16A: N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A: N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A: N/A
N. prese Italia USB C: N/A
Prese: N/A
Tipo Confezione: N/A
Sensore sostituibile: N/A
Tipo di spina: N/A
Tipo di prese: N/A
Tipo parte: N/A

Attacco B: N/A
Adatto per: N/A
Attacco: N/A
Tipo di spina: N/A
Durata batterie: N/A
Funzioni aggiuntive: N/A
Indicazione ottica: N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: N/A
N. prese Italia 2P+T 10A: N/A
N. prese Mondo 16A: N/A
Numero di Prese Totali: N/A
N. prese Italia USB A: N/A
Piattaforme compatibili: N/A
Protezione attiva: N/A
Rilevazione: N/A
Soglie d'intervento allarme: N/A
Tipo di cabinet: Armadio rack
Principio di funzionamento: N/A
Classe ETIM: EC002499

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A
Corrente nominale: N/A
Potenza massima carico resistivo: N/A

Corrente istantanea max: N/A
Potenza massima carico capacitivo: N/A
Tensione commutabile max: N/A

Montanti

Tipo montanti: Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori)

Tipo montanti: Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori)

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: Ciechi
Serratura pannelli laterali: Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Pannelli laterali asportabili: sì
Tipo chiusura pannelli laterali: Chiave

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: Cieco

Porta posteriore reversibile: si

Tipo chiusura pannello posteriore: Chiave

Porta anteriore

Apertura max: 230 °

Porta anteriore asportabile: si

Serratura porta anteriore: Maniglia girevole, Serratura a camma con chiave a 1 giro + pulsante

Tetto

Predisposizione per ventilazione: si

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: si

Pannello posteriore asportabile si

Serratura pannello posteriore Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Aspetto porta anteriore Vetro temprato trasparente 4mm

Porta anteriore reversibile si

Tipo chiusura porta anteriore Chiave, Maniglia