

## RF1D27U68B00

Armadio Rack a pavimento 19" - 27 unità - 600x800 - Porta in vetro - Nero - Disassemblato

Armadio Rack - Nero (RAL9004) - A pavimento - 19" - 27U - 600 x 800mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Batterie incluse:             | N/A |
| Consumo energetico operativo: | N/A |
| Corrente di allarme:          | N/A |
| Corrente max:                 | N/A |
| Potenza max collegabile:      | N/A |
| Tensione alimentazione DC::   | N/A |
| Tensione max:                 | N/A |
| Tipo batterie:                | N/A |
| Tolleranza d'ingresso:        | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Classe Isolamento           | N/A |
| Consumo energetico stand-by | N/A |
| Corrente di quiescenza      | N/A |
| Frequenza                   | N/A |
| Tens. funzionamento AC      | N/A |
| Tens. funzionamento DC      | N/A |
| Tipo Alimentazione          | N/A |
| TipoTensione                | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Apertura:                      | Porta in vetro |
| Con interruttore:              | N/A            |
| Dimensioni base:               | 600 x 800 mm   |
| Grado di protezione:           | IP20           |
| Lunghezza fili:                | N/A            |
| Materiale corpo:               | SPCC           |
| Nr. punti di aggancio:         | N/A            |
| Nr. ruote senza freno:         | 2              |
| Carico utile statico su ruote: | 300 kg         |
| Profondità utile min:          | 150 mm         |
| Protezione sovratensione:      | N/A            |
| Regolazione verticale:         | N/A            |
| Sezione:                       | N/A            |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Cavo Alimentazione              | N/A                 |
| Dimensioni (LxWxH)              | 600 x 800 x 1388 mm |
| Fissaggio su scatole da incasso | N/A                 |
| Indicatore luminoso             | no                  |
| Materiale contatti              | N/A                 |
| Nr. piedini di livellamento     | 4                   |
| Nr. ruote con freno             | 2                   |
| Carico utile statico            | 800 kg              |
| Profondità utile max            | 680 mm              |
| Protezione sovraccarico         | N/A                 |
| Regolazione orizzontale         | N/A                 |
| Serratura                       | si                  |
| Umidità atmosferica relativa    | N/A                 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -5 / 40 °C

## Installazione

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Altezza d'installazione: | N/A         |
| Campo di rilevamento:    | N/A         |
| Luogo d'impiego:         | Interno     |
| Montaggio:               | A pavimento |
| Range max di movimento:  | N/A         |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Area di copertura       | N/A  |
| Compatibilità rack      | 19"  |
| Modalità di connessione | N/A  |
| Raggio di copertura     | N/A  |
| Unità rack              | 27 U |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Periodo di accensione: | N/A |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di sensibilità | N/A |
|------------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Abbinamento a elettrovalvola: | N/A            |
| Attacco A:                    | N/A            |
| Assemblaggio:                 | Disassemblato  |
| Colore:                       | Nero (RAL9004) |
| Durata batterie:              | N/A            |
| Funzioni aggiuntive:          | N/A            |
| Indicazione ottica:           | N/A            |
| N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: | N/A            |
| N. prese Italia 2P+T 10A:     | N/A            |
| N. prese Mondo 16A:           | N/A            |
| Numero di Prese Totali:       | N/A            |
| N. prese Italia USB A:        | N/A            |
| Piattaforme compatibili:      | N/A            |
| Protezione attiva:            | N/A            |
| Rilevazione:                  | N/A            |
| Soglie d'intervento allarme:  | N/A            |
| Tipo di cabinet:              | Armadio rack   |
| Principio di funzionamento:   | N/A            |
| Classe ETIM:                  | EC002499       |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Attacco B                       | N/A |
| Adatto per                      | N/A |
| Attacco                         | N/A |
| Tipo di spina                   | N/A |
| Durata sensore                  | N/A |
| Indicazione acustica            | N/A |
| Minimo livello sonoro           | N/A |
| N. prese Europa/America 10A     | N/A |
| N. prese Italia 2P+T 16A        | N/A |
| N. prese Tedesche 2P+T 16A      | N/A |
| N. prese Universali 2P+T 10/16A | N/A |
| N. prese Italia USB C           | N/A |
| Prese                           | N/A |
| Tipo Confezione                 | N/A |
| Sensore sostituibile            | N/A |
| Tipo di spina                   | N/A |
| Tipo di prese                   | N/A |
| Tipo parte                      | N/A |

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Configurazione contatti:          | N/A |
| Corrente nominale:                | N/A |
| Potenza massima carico resistivo: | N/A |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Corrente istantanea max           | N/A |
| Potenza massima carico capacitivo | N/A |
| Tensione commutabile max          | N/A |

## Montanti

Tipo montanti: Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori)

Tipo montanti: Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori)

## Pannelli laterali

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Aspetto pannelli laterali:   | Ciechi                                     |
| Serratura pannelli laterali: | Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Pannelli laterali asportabili   | si     |
| Tipo chiusura pannelli laterali | Chiave |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: Cieco

Porta posteriore reversibile: si

Tipo chiusura pannello posteriore: Chiave

## Porta anteriore

Apertura max: 230 °

Porta anteriore asportabile: si

Serratura porta anteriore: Maniglia girevole, Serratura a camma con chiave a 1 giro + pulsante

## Tetto

Predisposizione per ventilazione: si

## Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: si

Pannello posteriore asportabile si

Serratura pannello posteriore Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Aspetto porta anteriore Vetro temprato trasparente 4mm

Porta anteriore reversibile si

Tipo chiusura porta anteriore Chiave, Maniglia

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.