

RW1A12U64B00

Armadio Rack a muro 19" - 12 unità - 600x450 - Porta in vetro - Nero - Assemblato

Armadio Rack - Nero (RAL9004) - A parete - 19" - 12U - 600 x 450mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Corrente max:	N/A
Potenza max collegabile:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo batterie:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Frequenza	N/A
Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tipo Alimentazione	N/A
TipoTensione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	Porta in vetro
Con interruttore:	N/A
Dimensioni base:	600 x 450 mm
Fissaggio su scatole da incasso:	N/A
Indicatore luminoso:	no
Materiale contatti:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Profondità utile max:	350 mm
Protezione sovraccarico:	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A
Sezione:	N/A

Cavo Alimentazione	N/A
Dimensioni (LxWxH)	600 x 450 x 637 mm
Fissaggio	Viti con tasselli
Grado di protezione	IP20
Lunghezza fili	N/A
Materiale corpo	SPCC
Carico utile statico	60 kg
Profondità utile min	70 mm
Protezione sovratensione	N/A
Regolazione verticale	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-5 / 40 °C
-------------------------	------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Luogo d'impiego:	Interno
Montaggio:	A parete
Range max di movimento:	N/A

Area di copertura	N/A
Compatibilità rack	19"
Modalità di connessione	N/A
Raggio di copertura	N/A
Unità rack	12 U

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Attacco A:	N/A
Assemblaggio:	Assemblato
Colore:	Nero (RAL9004)
Contenuto confezione:	Chiavi serratura, Manuale, Viti
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Prese:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Tipo di prese:	N/A
Tipo parte:	N/A

Attacco B	N/A
Adatto per	N/A
Attacco	N/A
Tipo di spina	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Protezione attiva	N/A
Rilevazione	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di cabinet	Armadio rack
Principio di funzionamento	N/A
Classe ETIM	EC002499

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	Regolabili (2 anteriori + 2 posteriori)
----------------	---

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	Ciechi
Serratura pannelli laterali:	Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Pannelli laterali asportabili	si
Tipo chiusura pannelli laterali	Chiave

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	Cieco	Pannello posteriore asportabile	no
------------------------------	-------	---------------------------------	----

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Porta anteriore

Apertura max:	230 °
Porta anteriore asportabile:	si
Serratura porta anteriore:	Serratura a camma con chiave a 1/4 di giro

Aspetto porta anteriore	Vetro temprato trasparente 4mm
Porta anteriore reversibile	si
Tipo chiusura porta anteriore	Chiave

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	si
-----------------------------------	----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	si
--	----