

WTR286

Cavo piattina schermata 2x0,14mm² - Nero

Cavo Schermato - Posa mobile - 100m - Nero - 2x0.14mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Colore guaina:	Nero
Formazione conduttori:	7x0.1mm
Lunghezza:	100 m
Materiale guaina:	PVC
Copertura schermo:	80 %
Spessore:	6,3 mm

Colore conduttori	Blu / Nero
Formazione cavo	2x0.14mm ²
Larghezza	3 mm
Materiale conduttori	Rame Puro
Materiale isolante conduttori	PE
Schermatura	Calza
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Tensione di esercizio	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche generali

Tipo Confezione:	Bobina
Classe ETIM:	EC003250

Applicazione CPR	Posa mobile
Marca	AlphaNET

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

