

## WTR701

Cavo MiniCoax -  $\varnothing$ 3mm - Rame Rigido - 100m

Attenuazione (dB/100m)

10MHz 10.90

50MHz 19.20

100MHz 27.30

200MHz 39.30

500MHz 62.70

800MHz 83.40

1000MHz 97.10

Cavo Videosorveglianza - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m -  $\varnothing$ 3mm  
PVC - Rame Puro - Rigido - 75ohm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche fisiche

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Classe di isolamento:  | N/A     |
| Copertura:             | 90 %    |
| Diametro esterno:      | 3 mm    |
| Formazione conduttori: | 1x0.3mm |
| Lunghezza:             | 100 m   |
| Materiale guaina:      | PVC     |
| Materiale schermo:     | CCA     |
| Schermatura:           | Calza   |
| Trazione di posa:      | N/A     |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Colore guaina                 | Bianco                |
| Copertura schermo             | N/A                   |
| Diametro isolante conduttori  | 1,5 mm                |
| Guaina                        | $\varnothing$ 3mm PVC |
| Materiale conduttori          | Rame Puro             |
| Materiale isolante conduttori | FPE                   |
| Raggio curvatura min.         | 30 mm                 |
| Tipo conduttori               | Rigido                |

### Caratteristiche elettriche

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Capacità conduttore-conduttore: | 54 pF/m |
| Resistenza isolamento:          | N/A     |
| Tensione di prova:              | N/A     |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Impedenza caratteristica | 75 ohm |
| Tensione di esercizio    | N/A    |
| Velocità di propagazione | 79 %   |

### Caratteristiche generali

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo Confezione:  | Bobina                       |
| Applicazione CPR: | Per costruzione (posa fissa) |
| Standard:         | Mini Coax                    |
| Marca:            | AlphaNET                     |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Applicazione | Per posa in ambiente interno |
| Classe CPR   | Eca                          |
| Classe ETIM  | EC000019                     |

## Temperatura

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Temperatura Cortocircuito: | N/A |
|----------------------------|-----|

## Disegni Tecnici

