

WTR731

Cavo TVCC MiniCoax \varnothing 2,8mm Rigido + 2x0,5mm²

Cavo Videosorveglianza - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m - \varnothing 6.5mm PVC - Rame Puro - Rigido - 75ohm



Dati del Prodotto

Alimentazione

Colore conduttori alim.: Rosso - Nero

Formazione conduttori alim 2x0.5mm²

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Copertura:	72 %
Diametro esterno:	6,5 mm
Guaina:	\varnothing 6.5mm PVC
Materiale conduttori:	Rame Puro
Materiale isolante conduttori:	PEE
Raggio curvatura min.:	30 mm
Tipo conduttori:	Rigido

Colore guaina	Bianco
Copertura schermo	N/A
Formazione conduttori	1x0.35mm
Lunghezza	100 m
Materiale guaina	PVC
Materiale schermo	Al
Schermatura	Calza + foglio
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Impedenza caratteristica:	75 ohm
Tensione di esercizio:	N/A

Resistenza isolamento	N/A
Tensione di prova	N/A

Caratteristiche generali

Tipo Confezione:	Bobina
Classe CPR:	Eca
Classe ETIM:	EC000019

Applicazione CPR	Per costruzione (posa fissa)
Standard	Mini Coax
Marca	AlphaNET

Temperatura

Temperatura Cortocircuito: N/A

Disegni Tecnici

