

## 20-122-4

Spina banana  $\varnothing 4\text{mm}$  di sicurezza - con presa passante - Verde

Spina Banana - Verde - Dritto - PA - Ottone nichelato - a saldare



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A  |
| Caratteristica:            | N/A  |
| Resistenza:                | N/A  |
| Corrente max:              | 32 A |
| Dielettrico:               | N/A  |
| Frequenza max:             | N/A  |
| Frequenza min:             | N/A  |
| Potenza:                   | N/A  |
| Rigidità dielettrica:      | N/A  |
| Tensione di tenuta:        | N/A  |
| Tensione min:              | N/A  |
| Tolleranza:                | N/A  |
| Vita utile:                | N/A  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Capacità            | N/A  |
| Corrente di Ripple  | N/A  |
| Tipo Schermatura    | N/A  |
| Corrente min        | N/A  |
| Frequenza           | N/A  |
| Frequenza min       | N/A  |
| Potenza             | N/A  |
| Resistenza ESR      | N/A  |
| Tensione di lavoro  | N/A  |
| Tensione max        | 50 V |
| Tipo condensatore   | N/A  |
| Tolleranza capacità | N/A  |

### Caratteristiche Generali

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Marca:               | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:     | N/A               |
| Configurazione Poli: | N/A               |
| Tipo Potenzimetro:   | N/A               |
| Colore:              | Verde             |
| Genere:              | Spina             |
| Genere B:            | N/A               |
| Ingressi e uscite:   | N/A               |
| Tipo Connettore A:   | N/A               |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Classe ETIM             | EC002255 |
| Adatto per placca       | N/A      |
| Tipo Connettore         | Banana   |
| Orientamento            | Dritto   |
| Colore RAL              | N/A      |
| Genere A                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Numero totale vie       | N/A      |
| Tipo Connettore B       | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Filetto PG (DIN40430):              | N/A              |
| Tipo Keystone:                      | N/A              |
| Altezza rondella:                   | N/A              |
| Cicli di inserzione:                | N/A              |
| Diametro:                           | N/A              |
| Per cavo:                           | N/A              |
| Diametro filetto:                   | N/A              |
| Dimensione chiave:                  | N/A              |
| Foro fissaggio:                     | N/A              |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A              |
| Larghezza dado:                     | N/A              |
| Lunghezza albero:                   | N/A              |
| Materiale Contatti:                 | Ottone nichelato |
| Materiale Pista:                    | N/A              |
| Superficie albero:                  | N/A              |
| Tipo contatto:                      | N/A              |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Montaggio connettore      | Volante |
| Altezza dado              | N/A     |
| Angolo di rotazione       | N/A     |
| Coperchio                 | N/A     |
| Diametro albero           | N/A     |
| Diametro cavo max         | 4 mm    |
| Diametro Pin              | 4 mm    |
| Fissaggio                 | N/A     |
| Forza spina-presa         | N/A     |
| Guarnizioni preinstallate | N/A     |
| Lunghezza                 | N/A     |
| Lunghezza filetto         | N/A     |
| Materiale Corpo           | PA      |
| Spaziatura derivazioni    | N/A     |
| Terminazione              | N/A     |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443606753 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Disegni Tecnici

