

## 201-424

Connettore Femmina Volante - 1000V - Per cavo 2,5-4-6mm<sup>2</sup>

Connettore Fotovoltaico - Femmina - 1000V - Volante - a crimpare - 2.5-6mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

### Caratteristiche Elettriche

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A  |
| Caratteristica:            | N/A  |
| Resistenza:                | N/A  |
| Corrente max:              | 30 A |
| Frequenza:                 | N/A  |
| Frequenza max:             | N/A  |
| Potenza:                   | N/A  |
| Impedenza:                 | N/A  |
| Potenza:                   | N/A  |
| Rigidità dielettrica:      | N/A  |
| Tensione di lavoro:        | N/A  |
| Tensione Isolamento:       | 6KV  |
| Tipo condensatore:         | N/A  |
| Tolleranza capacità:       | N/A  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Capacità           | N/A    |
| Corrente di Ripple | N/A    |
| Tipo Schermatura   | N/A    |
| Dielettrico        | N/A    |
| Frequenza max      | N/A    |
| Frequenza min      | N/A    |
| Frequenza min      | N/A    |
| Potenza max        | N/A    |
| Resistenza ESR     | N/A    |
| Schermatura        | N/A    |
| Tensione di tenuta | N/A    |
| Tensione max       | 1000 V |
| Tolleranza         | N/A    |
| Vita utile         | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Marca:                      | Alpha elettronica |
| Da:                         | N/A               |
| Adatto per cavo:            | N/A               |
| Adatto per placca:          | N/A               |
| Categoria:                  | N/A               |
| Genere Contatto:            | Femmina           |
| Tipo Potenzimetro:          | N/A               |
| Adatto per tipo conduttore: | N/A               |
| Colore:                     | Nero              |
| Formato:                    | N/A               |
| Genere A:                   | N/A               |
| Genere Corpo:               | Femmina           |
| Ingressi e uscite:          | N/A               |
| Norma di riferimento:       | IEC 62852         |
| Numero totale vie:          | N/A               |
| AWG:                        | N/A               |
| Tipo Connettore A:          | N/A               |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| A                       | N/A      |
| Adatto per              | N/A      |
| Classe ETIM             | EC002928 |
| Canali                  | N/A      |
| Configurazione Poli     | N/A      |
| n. poli                 | N/A      |
| Adatto per cavo RG      | N/A      |
| Orientamento            | N/A      |
| Colore RAL              | N/A      |
| Genere                  | Presca   |
| Genere B                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Nome serie              | N/A      |
| n. terminali            | N/A      |
| Qualità                 | N/A      |
| Tipo Clip               | N/A      |
| Tipo Connettore B       | N/A      |

## Caratteristiche Termiche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Classe di infiammabilità: | UL94V-0 |
|---------------------------|---------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Umidità atmosferica relativa | N/A |
|------------------------------|-----|

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Diametro Interno:        | N/A     |
| Montaggio connettore:    | volante |
| Tipo Keystone:           | N/A     |
| Altezza dado:            | N/A     |
| Angolo di rotazione:     | N/A     |
| Cicli di inserzione:     | N/A     |
| Dim. DØ:                 | N/A     |
| Diametro:                | N/A     |
| Per cavo:                | N/A     |
| Diametro cavo min:       | 4,7 mm  |
| Diametro conduttori max: | N/A     |
| Diametro filetto:        | N/A     |
| Dim. A:                  | N/A     |
| Dim. C:                  | N/A     |
| Dimensione chiave:       | N/A     |
| Dim. F:                  | N/A     |
| Formato Corpo:           | N/A     |
| Foro fissaggio:          | N/A     |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Filetto PG (DIN40430)              | N/A        |
| n. o-ring                          | N/A        |
| Altezza                            | N/A        |
| Altezza rondella                   | N/A        |
| Dim. B                             | N/A        |
| Coperchio                          | N/A        |
| Dim. D2                            | N/A        |
| Diametro albero                    | N/A        |
| Diametro cavo max                  | 6,4 mm     |
| Diametro cavo nom                  | N/A        |
| Diametro Esterno                   | N/A        |
| Diametro Pin                       | N/A        |
| Dim. B                             | N/A        |
| Dim. D                             | N/A        |
| Dim. dØ                            | N/A        |
| Fissaggio                          | a crimpare |
| Formato Fusibile                   | N/A        |
| Forza spina-presa                  | N/A        |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A        |
| Guidacavo                          | N/A        |
| Inserti                            | N/A        |
| Lunghezza                          | N/A        |
| Lunghezza Cavetto                  | N/A        |
| Lunghezza filetto                  | N/A        |
| Materiale Corpo                    | PPO        |
| Materiale Pista                    | N/A        |
| Dim. S                             | N/A        |
| Sezione conduttori                 | 2,5-6 mm²  |
| Superficie albero                  | N/A        |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Grado di protezione:       | IP65          |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A           |
| Dim. H:                    | N/A           |
| Larghezza dado:            | N/A           |
| Lunghezza albero:          | N/A           |
| Lunghezza Contatto:        | N/A           |
| Materiale Contatti:        | Rame stagnato |
| Materiale Isolamento:      | N/A           |
| Placcatura:                | N/A           |
| Schema:                    | N/A           |
| Spaziatura derivazioni:    | N/A           |
| Tipo Passacavo:            | N/A           |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443694613 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Disegni Tecnici

