

22-30-030

Presa faston preisolata - 6,35x0,8mm - per cavo 0,5-1,5mm²

Presa - faston 6,35



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	10 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Frequenza min	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione min	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Classe ETIM:	EC000516
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A

Adatto per cavo	N/A
Adatto per placca	N/A
Tipo Connettore	faston 6,35
Colore	Rosso
Genere	Presa
Genere B	N/A
Ingressi e uscite	N/A
AWG	AWG 22-16
Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	3,8 mm
Diametro albero:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. dØ:	1,7 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	10 mm
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Contatti:	Ottone
Materiale Pista:	N/A
Sezione conduttori:	0,5-1,5 mm ²
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443650510
SPR_Descrizione_ENG:	Preinsulated faston socket - 6.35x0.8mm - for 0.5-1.5mm² cable
Str.Etic.ENG:	faston 6,35
Keywords:	Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Sacchetto 100pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	100 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

Dati basilari

Descr2.ENG:	Female - faston 6,35
-------------	----------------------

Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	7,4 mm
Coperchio	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Dim. L	21 mm
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Isolamento	PE
Dim. S	0,8 mm
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Presa faston preisolata - 6,35x0,8mm - per cavo 0,5-1,5mm²
Str.Etic.ITA	faston 6,35
PercorsoArticolo	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
SPR_StringaImballoSlim	500 pz.
StringaPackaging	Confezione: Sacchetto da 100pz. Imballo: Scatola da 5 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz. Multiplo di vendita: 100pz.
Tipo Confezione	Sacchetto

Disegni Tecnici

