



## 22-40

Kit prese faston 6,3mm e coprifaston - Adatti per cavo da 1 a 2,5 mm<sup>2</sup>

Kit composto da:

n.10 Prese faston cod. 22

n. 5 Coprifaston cod. 22-2 rossi

n. 5 Coprifaston cod. 22-1 neri

Kit

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: Italy

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Corrente min:              | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Resistenza ESR:            | N/A |
| Tensione di lavoro:        | N/A |
| Tensione min:              | N/A |
| Tolleranza:                | N/A |
| Vita utile:                | N/A |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Tipo Schermatura     | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza capacità  | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marca:                   | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:         | N/A               |
| Configurazione Poli:     | N/A               |
| Colore RAL:              | N/A               |
| Genere A:                | N/A               |
| Genere di potenziometro: | N/A               |
| Numero totale vie:       | N/A               |
| Tipo Connettore B:       | N/A               |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Classe ETIM        | EC000516 |
| Adatto per placca  | N/A      |
| Tipo Potenziometro | N/A      |
| Genere             | Presse   |
| Genere B           | N/A      |
| Ingressi e uscite  | N/A      |
| Tipo Connettore A  | N/A      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Filetto PG (DIN40430):              | N/A |
| Altezza dado:                       | N/A |
| Angolo di rotazione:                | N/A |
| Coperchio:                          | N/A |
| Diametro albero:                    | N/A |
| Diametro filetto:                   | N/A |
| Fissaggio:                          | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Guidacavo:                          | N/A |
| Lunghezza:                          | N/A |
| Lunghezza filetto:                  | N/A |
| Materiale Pista:                    | N/A |
| Spaziatura derivazioni:             | N/A |
| Terminazione:                       | N/A |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tipo Keystone             | N/A                   |
| Altezza rondella          | N/A                   |
| Cicli di inserzione       | N/A                   |
| Diametro                  | N/A                   |
| Per cavo                  | N/A                   |
| Dimensione chiave         | N/A                   |
| Forza spina-presa         | N/A                   |
| Guarnizioni preinstallate | N/A                   |
| Larghezza dado            | N/A                   |
| Lunghezza albero          | N/A                   |
| Materiale Corpo           | Ottone                |
| Sezione conduttori        | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Superficie albero         | N/A                   |
| Tipo contatto             | N/A                   |

## Predefinito

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13:    | 8017443037052 |
| In Promo: | 0.0           |

SPR\_Descrizione\_ITA: **Kit prese faston 6,3mm e coprifaston - Adatti per cavo da 1 a 2,5 mm<sup>2</sup>**

|                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PercorsoArticolo:       | Componenti / Connettori Capicorda / Faston                                                                                                    |
| SPR_StringaImballoSlim: | 10 kit                                                                                                                                        |
| StringaPackaging:       | Confezione: Sacchetto da 1 kit Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit Multiplo di vendita: 10 sacchetti da 1 kit |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto                                                                                                                                     |

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Layout              | Spine-Quantità+imballo                          |
| SPR_Descrizione_ENG | <b>Faston 6,3mm socket and faston cover kit</b> |

Keywords: Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| SPR_StringaConfezioneSlim | Sacchetto   |
| SPR_StringaMultiploSlim   | 10 kit      |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | 1 sacchetto |

## Dati basilari

Descr2.ENG: Set

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.