



## 22-54-6.5

Terminale a forcella preisolato - 6,5mm - Adatto per cavo 4,0-6,0mm<sup>2</sup>

Isolante colore giallo

Per cavo 4,0-6,0mm<sup>2</sup>

**Contatto** A crimpare

**Corpo** Ottone

Confezione contenente 100 pezzi

Forcella

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Resistenza:                | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tolleranza:                | N/A |
| Vita utile:                | N/A |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Capacità            | N/A |
| Corrente di Ripple  | N/A |
| Tipo Schermatura    | N/A |
| Frequenza           | N/A |
| Frequenza min       | N/A |
| Frequenza min       | N/A |
| Resistenza ESR      | N/A |
| Tensione di lavoro  | N/A |
| Tipo condensatore   | N/A |
| Tolleranza capacità | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marca:                   | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:         | N/A               |
| Configurazione Poli:     | N/A               |
| Colore:                  | Giallo            |
| Genere A:                | N/A               |
| Genere di potenziometro: | N/A               |
| Numero totale vie:       | N/A               |
| Tipo Connettore A:       | N/A               |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Classe ETIM        | EC001052  |
| Adatto per placca  | N/A       |
| Tipo Potenziometro | N/A       |
| Colore RAL         | N/A       |
| Genere B           | N/A       |
| Ingressi e uscite  | N/A       |
| AWG                | AWG 12-10 |
| Tipo Connettore B  | N/A       |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Filetto PG (DIN40430):     | N/A              |
| Altezza dado:              | N/A              |
| Angolo di rotazione:       | N/A              |
| Cicli di inserzione:       | N/A              |
| Dim. DØ:                   | 6,7 mm           |
| Diametro:                  | N/A              |
| Per cavo:                  | N/A              |
| Dimensione chiave:         | N/A              |
| Fissaggio:                 | a crimpare       |
| Forza spina-presa:         | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A              |
| Dim. H:                    | 12,5 mm          |
| Larghezza dado:            | N/A              |
| Lunghezza albero:          | N/A              |
| Materiale Corpo:           | Ottone nichelato |
| Materiale Pista:           | N/A              |
| Superficie albero:         | N/A              |

## Predefinito

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                     | 8017443651777                                                                                                                                   |
| SPR_Descrizione_ENG:       | <b>Fork shape pre-insulated terminal - 6,5mm - Suitable for 4,0-6,0mm<sup>2</sup> cable wire</b>                                                |
| Keywords:                  | Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica |
| SPR_StringaConfezioneSlim: | PolyBag 100pz.                                                                                                                                  |
| SPR_StringaMultiploSlim:   | 100 pz.                                                                                                                                         |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim:  | 1 pz.                                                                                                                                           |
| Unita Confezione:          | pz.                                                                                                                                             |

## Dati basilari

|             |               |
|-------------|---------------|
| Descr2.ENG: | Fork Terminal |
|-------------|---------------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo Keystone                      | N/A     |
| Altezza rondella                   | N/A     |
| Dim. B                             | 12 mm   |
| Coperchio                          | N/A     |
| Dim. D2                            | 6,5 mm  |
| Diametro albero                    | N/A     |
| Diametro filetto                   | N/A     |
| Dim. F                             | 12 mm   |
| Foro fissaggio                     | N/A     |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A     |
| Guidacavo                          | N/A     |
| Dim. L                             | 31,2 mm |
| Lunghezza                          | N/A     |
| Lunghezza filetto                  | N/A     |
| Materiale Isolamento               | PE      |
| Spaziatura derivazioni             | N/A     |

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| In Promo            | 0.0                                                                                    |
| SPR_Descrizione_ITA | <b>Terminale a forcella preisolato - 6,5mm - Adatto per cavo 4,0-6,0mm<sup>2</sup></b> |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PercorsoArticolo       | Componenti / Connettori Capicorda / Forcella                                                             |
| SPR_StringaImballoSlim | 1000 pz.<br>Confezione: PolyBag da 100pz.                                                                |
| StringaPackaging       | Imballo: Sacchetto da 10 polybag<br>Prezzo per: 1pz. in polybag da 100pz.<br>Multiplo di vendita: 100pz. |
| Tipo Confezione        | PolyBag                                                                                                  |

## Disegni Tecnici

