



Scheda tecnica

22-60/52T

Terminali AWG10-12 per 22-60/50 e 22-60/52

Connettore Batteria



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A
Caratteristica: N/A
Corrente di Ripple: N/A
Dielettrico: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Frequenza min: N/A
Potenza max: N/A
Resistenza ESR: N/A
Schermatura: N/A
Tensione di tenuta: N/A
Tipo condensatore: N/A
Tolleranza capacità: N/A

Capacità: N/A
Resistenza: N/A
Tipo Schermatura: N/A
Frequenza: N/A
Frequenza max: N/A
Potenza: N/A
Impedenza: N/A
Potenza: N/A
Rigidità dielettrica: N/A
Tensione di lavoro: N/A
Tensione Isolamento: N/A
Tolleranza: N/A
Vita utile: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Da:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Categoria:	N/A
Genere Contatto:	N/A
Adatto per cavo RG:	N/A
Orientamento:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Corpo:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Serie produttore:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

A	N/A
Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC002839
Canali	N/A
Configurazione Poli	N/A
Tipo Potenzimetro	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Codice produttore	N/A
Formato	N/A
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Nome serie	N/A
Numero totale vie	N/A
Serie Fornitore	N/A
AWG	10/12
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Umidità atmosferica relativa: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
n. o-ring:	N/A
Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Dim. B:	N/A
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Dim. L:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Placcatura:	N/A
Schema:	N/A
Superficie albero:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
Tipo Keystone	N/A
Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Diametro cavo min	N/A
Diametro conduttori max	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inserti	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Pista	N/A
Dim. S	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Tipo Passacavo	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443702301
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.