Scheda tecnica



22-70-003

Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG16-14 - 1,50-2,50mm² - blu

Giunzioni Autosaldanti - 2:1 - 4.5mm

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
Numero Registrazione EPREL:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	N/A	Accessori inclusi	N/A
Categoria:	N/A	Applicazione CPR	N/A
Formazione cavo:	N/A	Applicazioni	N/A
Colore cavo:	N/A	Costruzione	N/A
Attenuazione nominale:	N/A	Diametro	4,5 mm
AWG cavo:	16 - 14	Attrito	N/A
Campionamento colore:	N/A	Formato connettori	N/A
Lunghezza Cavo:	N/A	ChipSet	N/A
Nome tecnico:	N/A	Classe CPR	N/A
Potenza di ricarica:	N/A	Collegamenti	N/A
Colore:	Blu	Restringimento	2:1
Tipo fibra:	N/A	Colore connettori	N/A
Tipologia:	N/A	Compatibile 3D	N/A
Corpo connettori:	N/A	Diametro cavo	N/A
Corrente di ricarica:	N/A	Finitura contatto	N/A
Diametro cavidotto:	N/A	Guaina cavo	N/A
Impedenza:	N/A	Interfaccia	N/A
Interruttore:	N/A	Flessibilità	N/A
Forza di introduzione:	N/A	Materiale	N/A
Materiale conduttori:	N/A	Modalità	N/A
Nome commerciale:	N/A	Perdita di inserzione	N/A
Perdita di ritorno:	N/A	Portata	N/A
Profondità colore:	N/A	Raggio di curvatura min	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	N/A	Risoluzione massima	N/A
Schermatura:	N/A	Sezione cavo	1,5 - 2,5 mm²
Sezione conduttori (AWG):	N/A	Stagno	Lega sn42Bi58
Standard:	N/A	Resistenza alla trazione	N/A
Standard supportati:	N/A	Tecnologia	N/A
Temperatura di lavoro:	-55 / 125 °C	Temperatura di restringimento	130 - 150
Tensione isolamento:	600 V	Tensione massima	N/A
Terminazioni:	N/A	Tipo Cavo	N/A
Tipo conduttori:	N/A	Struttura	N/A
Velocità:	N/A	Versione HDCP	N/A
Tensione minima:	N/A	Terminali sonda	N/A
Teste:	N/A	Tipo cavidotto	N/A
Utilizzo:	N/A		

Connettore A

Connettore A:	N/A	Connettore A Short	N/A
Diametro Esterno A:	N/A	Lunghezza pin	N/A

Connettore B

Connettore B:	N/A	Connettore B Short	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica	Classe ETIM	EC000516

Dati basilari

Descr2.ENG:	Soldering Sleeves - 2:1 - 4.5mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443686847	In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ENG:	**Solder seal wire connectors AWG16-14 - 1,50-2,50mm² - blue**	SPR_Descrizione_ITA	**Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG16-14 - 1,50-2,50mm² - blu**
Keywords:	Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica	PercorsoArticolo	Componenti / Connettori Capicorda / Giunzioni
SPR_StringaConfezioneSlim:	Sacchetto 50pz.	SPR_StringaImballoSlim	1000 pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	50 pz.	StringaPackaging	Confezione: Sacchetto da 50pz. Imballo: Scatola da 20 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 50pz. Multiplo di vendita: 50pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.	Tipo Confezione	Sacchetto
Unita Confezione:	pz.	Video	https://www.youtube.com/embed/j4egJmwq2K4?si=92mCehC9FpwN2TBF

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.