

## 22-84

Adattatore da Presa faston 6,3mm a due Spine faston 6,3mm

Adattatore



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì  
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A  
Caratteristica: N/A  
Resistenza: N/A  
Corrente min: N/A  
Frequenza: N/A  
Frequenza max: N/A  
Potenza: N/A  
Potenza max: N/A  
Resistenza ESR: N/A  
Tensione di tenuta: N/A  
Tensione min: N/A  
Tolleranza: N/A  
Vita utile: N/A

Capacità: N/A  
Corrente di Ripple: N/A  
Tipo Schermatura: N/A  
Dielettrico: N/A  
Frequenza max: N/A  
Frequenza min: N/A  
Frequenza min: N/A  
Potenza: N/A  
Tensione di lavoro: N/A  
Tensione Isolamento: N/A  
Tipo condensatore: N/A  
Tolleranza capacità: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Marca:              | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:    | N/A               |
| Adatto per placca:  | N/A               |
| Categoria:          | N/A               |
| Genere Contatto:    | N/A               |
| Tipo Connettore:    | N/A               |
| Adatto per cavo RG: | N/A               |
| Colore RAL:         | N/A               |
| Genere Corpo:       | N/A               |
| Nome serie:         | N/A               |
| Serie Fornitore:    | N/A               |
| Tipo Clip:          | N/A               |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Adatto per              | N/A      |
| Classe ETIM             | EC000516 |
| Canali                  | N/A      |
| Configurazione Poli     | N/A      |
| n. poli                 | N/A      |
| Tipo Potenzimetro       | N/A      |
| Codice produttore       | N/A      |
| Formato                 | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| n. terminali            | N/A      |
| Serie produttore        | N/A      |

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Diametro Interno:                   | N/A |
| Montaggio connettore:               | N/A |
| Tipo Keystone:                      | N/A |
| Altezza dado:                       | N/A |
| Angolo di rotazione:                | N/A |
| Cicli di inserzione:                | N/A |
| Dim. D2:                            | N/A |
| Diametro albero:                    | N/A |
| Diametro Esterno:                   | N/A |
| Diametro Pin:                       | N/A |
| Dim. B:                             | N/A |
| Dim. D:                             | N/A |
| Dimensione chiave:                  | N/A |
| Dim. F:                             | N/A |
| Formato Fusibile:                   | N/A |
| Forza spina-presa:                  | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Guidacavo:                          | N/A |
| Inserti:                            | N/A |
| Larghezza dado:                     | N/A |
| Lunghezza albero:                   | N/A |
| Lunghezza filetto:                  | N/A |
| Materiale Pista:                    | N/A |
| Polarità:                           | N/A |
| Schema:                             | N/A |
| Superficie albero:                  | N/A |
| Tipo contatto:                      | N/A |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Filetto PG (DIN40430)     | N/A    |
| n. o-ring                 | N/A    |
| Altezza                   | N/A    |
| Altezza rondella          | N/A    |
| Dim. B                    | N/A    |
| Dim. DØ                   | N/A    |
| Diametro                  | N/A    |
| Per cavo                  | N/A    |
| Diametro filetto          | N/A    |
| Dim. A                    | N/A    |
| Dim. C                    | N/A    |
| Dimensione barra          | N/A    |
| Dim. dØ                   | N/A    |
| Fissaggio                 | N/A    |
| Foro fissaggio            | N/A    |
| Grado di protezione       | N/A    |
| Guarnizioni preinstallate | N/A    |
| Dim. H                    | N/A    |
| Dim. L                    | N/A    |
| Lunghezza                 | N/A    |
| Lunghezza Contatto        | N/A    |
| Materiale Corpo           | Ottone |
| Placcatura                | N/A    |
| Dim. S                    | N/A    |
| Spaziatura derivazioni    | N/A    |
| Terminazione              | N/A    |
| Tipo Passacavo            | N/A    |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443687288 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |
| Video:                  | N/A           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Unita Confezione          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Dati basilari

Descr2.ENG:

N/A

## Disegni Tecnici

