



## 23-046/02

Adattatore con 2 prese bipasso e 1 presa Universale Italia P40 con spina 16A

Adattatore - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A - Bianco - Con interruttore luminoso



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Batterie incluse:           | N/A  |
| Corrente di allarme:        | N/A  |
| Corrente max:               | 16 A |
| Tensione alimentazione DC:: | N/A  |
| Tipo Alimentazione:         | N/A  |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| TensioneTyp_DC          | N/A    |
| Corrente di quiescenza  | N/A    |
| Potenza max collegabile | 1500 W |
| Tensione max            | 250 V  |
| Tipo batterie           | N/A    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Accensione:                   | Con interruttore luminoso |
| Dimensioni base:              | N/A                       |
| Serratura:                    | N/A                       |
| Anti-manomissione:            | N/A                       |
| Grado di protezione:          | N/A                       |
| Materiale corpo:              | Termoplastico rinforzato  |
| Nr. piedini di livellamento:  | N/A                       |
| Nr. ruote con freno:          | N/A                       |
| Carico utile statico:         | N/A                       |
| Profondità utile max:         | N/A                       |
| Protezione sovratensione:     | no                        |
| Regolazione verticale:        | N/A                       |
| Umidità atmosferica relativa: | N/A                       |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Con freno                     | N/A          |
| Grado di protezione           | N/A          |
| Apertura                      | N/A          |
| Con interruttore              | si           |
| Materiale contatti            | Lega di rame |
| Nr. max. ripiani              | N/A          |
| Nr. punti di aggancio         | N/A          |
| Nr. ruote senza freno         | N/A          |
| Carico utile statico su ruote | N/A          |
| Profondità utile min          | N/A          |
| Regolazione orizzontale       | N/A          |
| Sistemi sicurezza             | N/A          |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

## Installazione

Area di copertura: N/A

Ambiente di utilizzo: N/A

## Caratteristiche Generali

Marca: JOIN

Nr. di Anelli: N/A

Nr. di Porte: N/A

Rilevazione: N/A

Abbinamento a elettrovalvola: N/A

Contenuto confezione: N/A

Durata batterie: N/A

Funzioni aggiuntive: N/A

Indicazione ottica: N/A

N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:2

Piattaforme compatibili: N/A

Sensore sostituibile: N/A

Tipo di cabinet: N/A

Tipo parte: N/A

## Montanti

Tipo montanti: N/A

## Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A

Punti di chiusura pannelli laterali: N/A

Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

## Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

## Porta anteriore

Apertura max: N/A

Porta anteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta anteriore: N/A

Tipo chiusura porta anteriore: N/A

## Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Raggio di copertura: N/A

Modalità di connessione: N/A

Colore: Bianco

Classe ETIM: EC001513

Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A

Spina: Italia 16A

Assemblaggio: N/A

Display: N/A

Durata sensore: N/A

Indicazione acustica: N/A

Minimo livello sonoro: N/A

N. prese Universali 2P+T 10/16A: 1

Protezione attiva: N/A

Soglie d'intervento allarme: N/A

Tipo di prese: N/A

Tipo montanti: N/A

Pannelli laterali asportabili: N/A

Serratura pannelli laterali: N/A

Pannello posteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta posteriore: N/A

Tipo chiusura pannello posteriore: N/A

Aspetto porta anteriore: N/A

Porta anteriore reversibile: N/A

Serratura porta anteriore: N/A



# Scheda tecnica

## Fondo

Predisposizione per ingresso  
cavi fondo: N/A

## Gestione cavi

Apertura canaline: N/A  
Posizione canaline: N/A

Numero canaline N/A  
Tipo canaline N/A

## Dati basilari

Descr2.ENG: Adapter - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A - Bianco - Con interruttore luminoso

## Predefinito

EAN13: 8017443649743  
SPR\_Descrizione\_ENG: **Italian 16A - 2 Italian 10/16A +Universal sockets**  
Str.Etic.ENG: Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A

Keywords: Adattatori, Adattatore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica  
SPR\_StringaConfezioneSlim: PolyBag 1pz.  
SPR\_StringaMultiploSlim: 1 pz.  
SPR\_StringaPrezzoPerSlim: 1 pz.  
Unita Confezione: pz.

In Promo 0.0  
SPR\_Descrizione\_ITA **Adattatore con 2 prese bipasso e 1 presa Universale Italia P40 con spina 16A**  
Str.Etic.ITA Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A

PercorsoArticolo Elettrico / Adattatori / Di Alimentazione  
SPR\_StringaImballoSlim 20 pz.  
StringaPackaging Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Sacchetto da 20 polybag Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.  
Tipo Confezione PolyBag  
Video <https://www.youtube.com/embed/F8s2rUI2Zv0>

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.