

23-048ST/04-1

Multipresa con 4 prese Universali Italia P40 - Spina 10A a 90° - Con interruttore e protezione sovraccarico - Bianca

Multipresa - Prese: 4 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A
Classe Isolamento: N/A
Consumo energetico operativo: N/A
Consumo energetico stand-by: N/A
Corrente di quiescenza: N/A
Potenza max collegabile: 2300 W
Tensione max: 250 V
Tipo batterie: N/A
Tolleranza d'ingresso: N/A

Tens. funzionamento AC: N/A
Tens. funzionamento DC: N/A
TensioneTyp_DC: N/A
Corrente di allarme: N/A
Frequenza: N/A
Tensione alimentazione DC: N/A
Tipo Alimentazione: N/A
TipoTensione: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: Con interruttore
Dimensioni base: N/A
Lunghezza cavo: 1,5 m
Apertura: N/A
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Grado di protezione: N/A
Materiale contatti: Lega di rame
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Profondità utile min: N/A
Regolazione orizzontale: N/A
Sezione: N/A
Umidità atmosferica relativa: N/A

Con freno: N/A
Grado di protezione: N/A
Serratura: N/A
Anti-manomissione: N/A
Colore cavo: Bianco
Lunghezza fili: N/A
Materiale corpo: Termoplastico
Nr. piedini di livellamento: N/A
Nr. ruote con freno: N/A
Carico utile statico: N/A
Profondità utile max: N/A
Protezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico
Regolazione verticale: N/A
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Area di copertura: N/A
Altezza d'installazione: N/A
Campo di rilevamento: N/A
Modalità di connessione: N/A

Raggio di copertura: N/A
Ambiente di utilizzo: N/A
Luogo d'impiego: N/A
Range max di movimento: N/A

Regolazioni

Livello di luminosità: N/A
Periodo di accensione: N/A

Livello di sensibilità: N/A

Caratteristiche Generali

Attacco B: N/A
Attacco: N/A
Nr. di Anelli: N/A
Classe ETIM: EC000330
Rilevazione: N/A
Tipo di sensore: N/A
Adatto per: N/A
Tipo di spina: N/A
Display: N/A
Durata sensore: N/A
Indicazione acustica: N/A
Minimo livello sonoro: N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A: 4
Protezione attiva: N/A
Soglie d'intervento allarme: N/A
Tipo di prese: Universale Italia P40

Attacco A: N/A
Colore: Bianco
Nr. di Porte: N/A
Prese: 4 Universali 2P+T 10/16A
Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90°
Abbinamento a elettrovalvola: N/A
Assemblaggio: N/A
Contenuto confezione: N/A
Durata batterie: N/A
Funzioni aggiuntive: N/A
Indicazione ottica: N/A
Numero di Prese Totali: 4
Piattaforme compatibili: N/A
Sensore sostituibile: N/A
Tipo di cabinet: N/A
Tipo parte: N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A
Corrente nominale: N/A
Potenza massima carico resistivo: N/A

Corrente istantanea max: N/A
Potenza massima carico capacitivo: N/A
Tensione commutabile max: N/A

Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti: N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A
Punti di chiusura pannelli laterali: N/A
Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili: N/A
Serratura pannelli laterali: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

Porta anteriore

Apertura max: N/A

Porta anteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta anteriore: N/A

Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A

Punti di chiusura porta posteriore N/A

Tipo chiusura pannello posteriore N/A

Aspetto porta anteriore N/A

Porta anteriore reversibile N/A

Serratura porta anteriore N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

Gestione cavi

Apertura canaline: N/A

Posizione canaline: N/A

Numero canaline N/A

Tipo canaline N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: Power Strip - Prese: 4 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore

Predefinito

EAN13: 8017443684409

SPR_Descrizione_ITA: **Multipresa con 4 prese Universali Italia P40 - Spina 10A a 90° - Con interruttore e protezione sovraccarico - Bianca**

Str.Etic.ITA: Prese: 4 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Cavo: 1.5m

SPR_StringaConfezioneSlim: Scatola appendibile 1pz.

SPR_StringaMultiploSlim: 1 pz.

SPR_StringaPrezzoPerSlim: 1 pz.

Unita Confezione: pz.

In Promo 0.0

Str.Etic.ENG Prese: 4 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Cavo: 1.5m

PercorsoArticolo Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti

SPR_StringaImballoSlim 6 pz.
Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 6 scatole
StringaPackaging Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.

Tipo Confezione Scatola appendibile

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.