

23-048ST/06-1

Multipresa con 6 prese Universali Italia P40 - Spina 10A a 90° - Con interruttore e protezione sovraccarico - Bianca

Multipresa - Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A
Classe Isolamento: N/A
Consumo energetico operativo: N/A
Consumo energetico stand-by: N/A
Corrente di quiescenza: N/A
Potenza max collegabile: 2300 W
Tensione max: 250 V
Tipo batterie: N/A
Tolleranza d'ingresso: N/A

Tens. funzionamento AC: N/A
Tens. funzionamento DC: N/A
Tensione Typ_DC: N/A
Corrente di allarme: N/A
Frequenza: N/A
Tensione alimentazione DC: N/A
Tipo Alimentazione: N/A
Tipo Tensione: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: Con interruttore
Dimensioni base: N/A
Lunghezza cavo: 1,5 m
Apertura: N/A
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Grado di protezione: N/A
Materiale contatti: Lega di rame
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Profondità utile min: N/A
Regolazione orizzontale: N/A
Sezione: N/A
Umidità atmosferica relativa: N/A

Con freno: N/A
Grado di protezione: N/A
Serratura: N/A
Anti-manomissione: N/A
Colore cavo: Bianco
Lunghezza fili: N/A
Materiale corpo: Termoplastico
Nr. piedini di livellamento: N/A
Nr. ruote con freno: N/A
Carico utile statico: N/A
Profondità utile max: N/A
Protezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico
Regolazione verticale: N/A
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Area di copertura:	N/A
Altezza d'installazione:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Modalità di connessione:	N/A

Raggio di copertura	N/A
Ambiente di utilizzo	N/A
Luogo d'impiego	N/A
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Nr. di Anelli:	N/A
Classe ETIM:	EC000330
Rilevazione:	N/A
Tipo di sensore:	N/A
Adatto per:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Display:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	6
Protezione attiva:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di prese:	Universale Italia P40

Attacco A	N/A
Colore	Bianco
Nr. di Porte	N/A
Prese	6 Universali 2P+T 10/16A
Spina	Italia 10A 2P+T S11 a 90°
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
Assemblaggio	N/A
Contenuto confezione	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
Numero di Prese Totali	6
Piattaforme compatibili	N/A
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Power Strip - Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore
-------------	---

Predefinito

EAN13:	8017443684416
SPR_Descrizione_ITA:	Multipresa con 6 prese Universali Italia P40 - Spina 10A a 90° - Con interruttore e protezione sovraccarico - Bianca
Str.Etic.ITA:	Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Cavo: 1.5m
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola appendibile 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Cavo: 1.5m
PercorsoArticolo	Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti
SPR_StringaImballoSlim	6 pz. Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 6 scatole
StringaPackaging	Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola appendibile

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.