



23-050SN/03

Multipresa con 3 prese Italia bipasso 10/16A - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 10A a 90° - Slim - Nera - Protezione sovraccarico

Multipresa Slim - Prese: 3 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Nero - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Potenza max collegabile:	2300 W
Tensione max:	250 V
Tipo batterie:	N/A

TensioneTyp_DC	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	Con interruttore luminoso
Dimensioni base:	N/A
Lunghezza cavo:	1,5 m
Apertura:	N/A
Cavo Alimentazione:	H05VV-F 3G1 3x1,0mm ²
Fissaggio su scatole da incasso:	N/A
Materiale contatti:	Lega di rame
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Con freno	N/A
Grado di protezione	N/A
Serratura	N/A
Anti-manomissione	N/A
Colore cavo	Nero
Grado di protezione	N/A
Materiale corpo	Termoplastico rinforzato
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezioni	N/A
Regolazione verticale	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Area di copertura:	N/A
Ambiente di utilizzo:	N/A

Raggio di copertura	N/A
Modalità di connessione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Colore:	Nero
Classe ETIM:	EC000330
Prese:	3 Bipasso 2P+T 10/16A
Spina:	Italia 10A 2P+T S11 a 90°
Assemblaggio:	N/A
Display:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
Numero di Prese Totali:	3
Protezione attiva:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Nr. di Anelli	N/A
Nr. di Porte	N/A
Rilevazione	N/A
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
Contenuto confezione	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A 3	
Piattaforme compatibili	N/A
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Slim Power Strip - Prese: 3 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Nero - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso
-------------	---

Predefinito

EAN13:	8017443677258
SPR_Descrizione_ENG:	Slim multi sockets with 3 Italian 10/16A Sockets - Space-saving plug - Black
Str.Etic.ENG:	Prese: 3 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Cavo: 1.5m
Keywords:	Multiprese, Multipresa, Ciabatte, Ciabatta, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola appendibile
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 scatola appendibile
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Multipresa con 3 prese Italia bipasso 10/16A - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 10A a 90° - Slim - Nera - Protezione sovraccarico
Str.Etic.ITA	Prese: 3 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Cavo: 1.5m
PercorsoArticolo	Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti
SPR_StringaImballoSlim	6 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 6 scatole Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz. Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.
Tipo Confezione	Scatola appendibile

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.