

23-053/03

Multipresa da tavolo con 2 prese Universali Italia P40 e 1 Italia bipasso 10/16A - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 10A a 90° - 2 USB A e 1 USB C - Protezione sovraccarico - Bianca

Multipresa - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A, 2 USB-A, 1 USB-C - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: N/A
Corrente di allarme: N/A
Corrente max: 10 A
Tensione alimentazione DC:: N/A
Tipo Alimentazione: N/A

TensioneTyp_DC: N/A
Corrente di quiescenza: N/A
Potenza max collegabile: 2500 W
Tensione max: 250 V
Tipo batterie: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: Con interruttore luminoso
Dimensioni base: N/A
Lunghezza cavo: 1,5 m
Apertura: N/A
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Fissaggio su scatole da incasso: N/A
Materiale contatti: Lega di rame
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Profondità utile min: N/A
Regolazione orizzontale: N/A
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi

Con freno: N/A
Grado di protezione: N/A
Serratura: N/A
Anti-manomissione: N/A
Colore cavo: Bianco
Grado di protezione: N/A
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Nr. piedini di livellamento: N/A
Nr. ruote con freno: N/A
Carico utile statico: N/A
Profondità utile max: N/A
Protezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico
Regolazione verticale: N/A
Umidità atmosferica relativa: N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Area di copertura:	N/A
Ambiente di utilizzo:	N/A

Raggio di copertura	N/A
Modalità di connessione	N/A

Caratteristiche Generali

Colore:	Bianco
Classe ETIM:	EC000330
Prese:	2 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A, 2 USB-A, 1 USB-C
Spina:	Italia 10A 2P+T S11 a 90°
Assemblaggio:	N/A
Display:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
Numero di Prese Totali:	7
N. prese Italia USB A:	2
Piattaforme compatibili:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Nr. di Anelli	N/A
Nr. di Porte	N/A
Rilevazione	N/A
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
Contenuto confezione	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	2
N. prese Universali 2P+T 10/16A	2
N. prese Italia USB C	1
Protezione attiva	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di prese	Bipasso P17/11, Universale Italia P40

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Power Strip - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A, 2 USB-A, 1 USB-C - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso
-------------	---

Predefinito

EAN13:	8017443684430
SPR_Descrizione_ITA:	Multipresa da tavolo con 2 prese Universali Italia P40 e 1 Italia bipasso 10/16A - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 10A a 90° - 2 USB A e 1 USB C - Protezione sovraccarico - Bianca
Str.Etic.ITA:	Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A, 2 USB-A, 1 USB-C - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Cavo: 1.5m
PercorsoArticolo:	Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti
SPR_StringaImballoSlim:	6 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 6 scatole Prezzo per: 1 scatola appendibile da 1pz. Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.
Tipo Confezione:	Scatola appendibile

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A, 2 USB-A, 1 USB-C - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Cavo: 1.5m
Keywords	Multiprese, Multipresa, Ciabatte, Ciabatta, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola appendibile
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 scatola appendibile
Unita Confezione	pz.

Disegni Tecnici

