



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Classe Isolamento:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Consumo energetico stand-by:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Potenza max collegabile:	N/A
Tensione max:	230 V
Tipo batterie:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

23-090/10W

Luminaria prolungabile 10m - 10 portalampade E27 - IP44 - Bianca - Serie Lumis

Crea la tua atmosfera

Con questa luminaria potrai dare sfogo alla tua creatività e usarla in ogni evento o situazione, rendendo ogni momento più colorato e avvolgente. È provvista di 10 portalampade E27 con foro di fissaggio che ne agevolano l'installazione.

Dati tecnici:

Tensione funzionamento: 230Vac
Frequenza: 50/60Hz
Potenza Max lampada: 25W
Numero portalampade: 10
Tipo portalampade: E27
Spaziatura Lampade: 75cm
Lunghezza totale: 10m
Grado di Protezione: IP44
Spina tedesca 2 Poli IP44
Sezione cavo: H05VV-F 2X0,75m2
Colore cavo: Nero
Temp. funzionamento: -10°C,+40°C

Precauzioni

- Scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire la lampada o fare manutenzione.
- Prestare attenzione a NON toccare il portalampada se bagnato.
- Assicurarsi che la potenza massima della lampada non superi i 25W.

Note

Lampadine NON incluse.

Luminaria Prolungabile - E27 - Bianco

Paese di origine	China
------------------	-------

Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
TensioneTyp_DC	N/A
Corrente di allarme	N/A
Frequenza	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A
TipoTensione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Lunghezza cavo:	N/A
Apertura:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Con interruttore:	N/A
Fissaggio su scatole da incasso:	N/A
Indicatore luminoso:	N/A
Materiale corpo:	Termoplastico
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Protezione sovraccarico:	N/A
Protezioni:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Con freno	N/A
Grado di protezione	N/A
Serratura	N/A
Anti-manomissione	N/A
Colore cavo	N/A
Fissaggio	N/A
Grado di protezione	N/A
Materiale contatti	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Protezione sovratensione	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	0,75 mm ²
Umidità atmosferica relativa	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Installazione

Area di copertura:	N/A
Montaggio:	N/A
Unità rack:	N/A
Ambiente di utilizzo:	N/A
Luogo d'impiego:	N/A
Range max di movimento:	N/A

Compatibilità rack	N/A
Raggio di copertura	N/A
Altezza d'installazione	N/A
Campo di rilevamento	N/A
Modalità di connessione	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco A:	N/A
Colore:	Bianco
Nr. di Porte:	N/A
Prese:	N/A
Spina:	N/A
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Assemblaggio:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Marca	Jolight
Attacco	E27
Nr. di Anelli	N/A
Classe ETIM	EC000401
Rilevazione	N/A
Tipo di sensore	N/A
Adatto per	Lampade 25W max
Contenuto confezione	N/A
Display	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Protezione attiva	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di prese	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

Gestione cavi

Apertura canaline: N/A
Posizione canaline: N/A

Numero canaline: N/A
Tipo canaline: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: Extendable Lighting - E27 - Bianco

Predefinito

EAN13: 8017443689268

SPR_Descrizione_ITA: **Luminaria prolungabile 10m - 10 portalampade E27 - IP44 - Bianca - Serie Lumis**

Str.Etic.ITA: E27

PercorsoArticolo: Elettrico / Illuminazione / Adattatori e Portalampade

SPR_StringaImballoSlim: 5 pz.

StringaPackaging: Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 5 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.

Tipo Confezione: Scatola

Video: <https://www.youtube.com/embed/mgvUfRwnqPg>

In Promo: 0.0

Str.Etic.ENG: E27

Keywords: Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica

SPR_StringaConfezioneSlim: Scatola 1pz.

SPR_StringaMultiploSlim: 1 pz.

SPR_StringaPrezzoPerSlim: 1 pz.

Unita Confezione: pz.

Disegni Tecnici

