



23-116

Sensore di movimento PIR per plafoniere 230V - Due regolazioni (Tempo e Lux)

Note

Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

Sensore - Infrarossi - Bianco - 230.0Vac - Soffitto - Protezione: IP65

CE  IP65  μ

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento AC: 230.0Vac

Consumo energetico stand-by: 0,1 W

TipoTensione: ac

Consumo energetico operativo 0,5 W

Frequenza 50-60Hz

Tolleranza d'ingresso ±10%

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A

Dimensioni base: N/A

Serratura: N/A

Fissaggio su scatole da incasso: N/A

Nr. max. ripiani: N/A

Nr. punti di aggancio: N/A

Nr. ruote senza freno: N/A

Carico utile statico su ruote: N/A

Profondità utile min: N/A

Sistemi sicurezza: N/A

Con freno N/A

Grado di protezione IP65

Apertura N/A

Grado di protezione N/A

Nr. piedini di livellamento N/A

Nr. ruote con freno N/A

Carico utile statico N/A

Profondità utile max N/A

Protezioni N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Compatibilità rack: N/A

Unità rack: N/A

Campo di rilevamento: 360 °

Range max di movimento: 10 m

Montaggio Soffitto

Altezza d'installazione 2 - 6 m

Luogo d'impiego Esterno/Interno

Regolazioni

Livello di luminosità: 3 - 2000 lux

Periodo di accensione 10s - 30min

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Nr. di Anelli:	N/A
Nr. di Porte:	N/A
Tipo di sensore:	Infrarossi
Assemblaggio:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Colore	Bianco
Classe ETIM	EC000133
Prese	N/A
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico capacitivo:	500 W
------------------------------------	-------

Potenza massima carico resistivo	1200 W
----------------------------------	--------

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Sensor - Infrarossi - Bianco - 230.0Vac - Soffitto - Protection: IP65
-------------	--

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica


Predefinito

EAN13:	8017443649422
SPR_Descrizione_ENG:	PIR motion sensor for 230V ceiling lamps - Three adjustments (Time, Sensitivity, Lux)
Str.Etic.ENG:	Infrarossi - 230.0Vac - Protection: IP65
Keywords:	Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.


In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Sensore di movimento PIR per plafoniere 230V - Due regolazioni (Tempo e Lux)
Str.Etic.ITA	Infrarossi - 230.0Vac - Protezione: IP65
PercorsoArticolo	Elettrico / Illuminazione / Sensori / Di movimento
SPR_StringaImballoSlim	10 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola
Video	https://www.youtube.com/embed/zrBo0vw1y8A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici



Collegamento



Installazione a soffitto



Collegamento in parallelo

